

# 赛能蓄电池GFM-600鹏怡电源销售

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 赛能蓄电池GFM-600鹏怡电源销售                |
| 公司名称 | 北京鹏怡电源科技有限公司销售部                   |
| 价格   | 600.00/件                          |
| 规格参数 | 品牌:赛能蓄电池<br>型号:GFM-600<br>产地:广东佛山 |
| 公司地址 | 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室             |
| 联系电话 | 17753351850 17753351850           |

## 产品详情

|          |   |      |      |     |     |     |     |
|----------|---|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 100      | 2 | 171  | 72   | 205 | 225 | 5.7 |     |
| GFM-200  | 2 | 200  | 0.70 | 172 | 110 | 329 | 365 |
| GFM-300  | 2 | 300  | 0.60 | 171 | 150 | 328 | 366 |
| GFM-400  | 2 | 400  | 0.50 | 211 | 176 | 329 | 367 |
| GFM-500  | 2 | 500  | 0.40 | 241 | 172 | 330 | 364 |
| GFM-800  | 2 | 800  | 0.25 | 410 | 175 | 330 | 365 |
| GFM-1000 | 2 | 1000 | 0.20 | 475 | 175 | 328 | 365 |
| GFM-1500 | 2 | 1500 | 0.15 | 401 | 351 | 342 | 378 |
| GFM-2000 | 2 | 2000 | 0.10 | 491 | 351 | 343 | 383 |
| GFM-3000 | 2 | 3000 | 0.10 | 712 | 353 | 341 | 382 |

注:

(1)标准容量(10小时率)为在25摄氏度下所测得的平均值,可通过3次以内的充放电循环达到(2)总高是指包含电池端子的高度(3)以上数据仅供参考,本公司拥有\*终解释权

## 产品特点

1. 密封性:采用电池槽盖、极柱双重密封设计,防止漏酸,可靠的安全阀可防止外部H<sub>2</sub>、O<sub>2</sub>和尘埃进入电池内

部。

2. 免维护：H<sub>2</sub>O 再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护。3. 安全可靠：无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合，防爆设备的装置使赛能电池在整个使用过程中更加安全可靠。

4. 长寿命设计：计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了赛

能蓄电池的长寿命。

5. 性能高

(1) 体重比能量高，内阻小，输出功率高。

(2) 充放电性能高，