

嵌缝密封材料检测-材料分析及检测-百检网

产品名称	嵌缝密封材料检测-材料分析及检测-百检网
公司名称	百检集团
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13262752056 13262752056

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供嵌缝密封材料检测-材料分析及检测-百检网、嵌缝密封材料检验、嵌缝密封材料第三方检测、嵌缝密封材料质检报告、嵌缝密封材料计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 高分子防水材料 第三部分遇水膨胀橡胶 GB/T18173.3-2014 6.3.6 低温弯折性

2 高分子防水材料 第三部分遇水膨胀橡胶 GB/T18173.3-2014 6.3.8 低温试验

3 高分子防水材料 第三部分遇水膨胀橡胶 GB/T18173.3-2014 6.3.4 体积膨胀倍率

4 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩**变形的测定 第1部分：在常温及高温条件下 GB/T 7759.1-2015
全部条款 压缩**变形

5 高分子防水材料 第三部分遇水膨胀橡胶 GB/T18173.3-2014 6.3.5 反复浸水试验

6 高分子防水材料 第三部分遇水膨胀橡胶 GB/T18173.3-2014 6.2 外观质量

7 高分子防水材料 第二部分止水带 GB18173.2-2014 5.2 外观质量

8 高分子防水材料 第三部分遇水膨胀橡胶 GB/T18173.3-2014 6.1 尺寸公差

9 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 全部条款 拉伸应力应变性能

10 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） GB/T529-2008
全部条款 撕裂强度

11 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定 GB/T 532-2008 全部条款 橡胶与帘布粘合强度

12 硫化橡胶或热塑性橡胶热空气加速老化和耐热试验 GB/T 3512-2014
全部条款 热空气加速老化和耐热试验

13 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度） GB/T 2411-2008 全部条款 硬度

14 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度） GB/T 531.1-2008
全部条款 硬度

15 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验 GB/T 7762-2014 全部条款 耐臭氧龟裂
静态拉伸试验