

# 不锈钢旋启式止回阀【止回阀资讯，原理，尺寸】

产品名称	不锈钢旋启式止回阀【止回阀资讯，原理，尺寸】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	威尔顿:升降式，旋启式 H44W:法兰，焊接，螺纹 上海:常温，高温，低温
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

### 一、H44旋启式止回阀产品概述：

H44旋启式止回阀选用于公称压力PN1.6~6.4MPa,工作温度-29~550 的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上。适用介质为：水、油品、蒸汽等。

### 二、H44旋启式止回阀 结构与特点

1、选材考究，符合国内、外相关标准，材料的全面质量高。2、密封副配对先进合理，阀瓣、阀座密封面采用铁基合金或司太立（Stellite）钴基硬质合金堆焊面成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用寿命长。3、产品按国家标准GB/T12235设计制造。4、可采用各种配管法兰标准及法兰密封型式，满足各种工程需要及用户要求。5、阀体材料品种齐全，垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。

可按用户要求设计制造不同结构形式和连接形式的止回阀，为各种设备配套使用。

### 三、H44旋启式止回阀 应用范围：

设计与制造

GB/T12235

连接端尺寸

结构长度

GB/T12221

法兰尺寸

JB/T79

检验与试验

JB/T9092

材料

碳钢

GB/T12229

不锈钢

GB/T12230

合金钢

Q/ZB66

标志

GB/T12220

供货

JB/T7928

四、H44旋启式止回阀 主要零件材料及主要用途：

阀体

阀盖

阀瓣

阀座

适用介质

>适用温度( )

WCB

WCB+D507Mo

WCB+D577

水、油品、蒸汽

425

ZG1Cr18Ni9Ti

0Cr18Ni9+ Stellite12

0Cr18Ni9+ Stellite6

硝酸类

200

ZG1Cr18Ni2Mo2Ti

CF8M+Stellite12

ZG1Cr18Ni2Mo2Ti

磷酸、醋酸类、混酸

200

ZG00Cr17Ni14Mo2

CF3M+Stellite12

CF3M+Stellite6

尿素、甲铵液、磷酸

200

ZG1Cr5Mo

ZG1Cr5Mo+ Stellite12

ZG1Cr5Mo+ Stellite6

水、油品、蒸汽

550

五、H44旋启式止回阀 主要外形尺寸和连接尺寸 (mm)

公称通径DN

L

D

D1

D2

b

Z- d

H

WT(Kg)

H44H-16C H44W-16C H44W-16P H44W-16R H44W-16I

50

230

160

125

100

16

4- 18

135

21

65

290

180

145

120

18

4- 18

142

28

80

310

195

160

135

20

8- 18

165

38

100

350

215

180

155

20

8- 18

180

58

125

400

245

210

185

22

8- 18

210

92

150

480

280

240

210

24

8- 23

233

130

200

500

335

295

265

26

12- 23

304

210

250

550

405

355

320

30

12- 25

348

294

300

650

460

410

375

30

12- 25

390

367

350

750

520

470

435

34

16- 25

430

410

400

850

580

525

485

36

16- 30

468

461

450

950

640

585

545

40

20- 30

523

570

500

1025

705

650

608

44

20- 34

525

850

H44H-25 H44W-25 H44W-25P H44W-25R H44W-25I

50

230

160

125

100

20



4- 18

160

22

65

290

180

145

120

22

8- 18

175

29

80

310

195

160

135

22

8- 18

185

38

100

350

230

190

160

24

8- 23

220

61

125

400

270

220

188

28

8- 25

248

96

150

480

300

250

218

30

8- 25

276

132

200

550

360

310

278

34

12- 25

350

213

250

650

425

370

332

36

12- 30

410

297

300

750

485

430

390

40

16- 30

430

372

350

850

550

490

448

44

16- 34

518

415

400

950

610

550

505

48

16- 34

560

480

450

1025

660

600

555

50

20- 34

582

610

500

1150

730

660

610

52

20- 41

618

920

公称通径DN

L

D

D1

D2

D6

b

f

f2

Z- d

H

WT(Kg)

H44H-40 H44W-40 H44W-40P H44W-40R H44W-40I凹凸法兰

50

230

160

125

100

88

20

3

4

4- 18

169

22

65

290

180

145

120

110

22

3

4

8- 18

173

20

80

310

195

160

135

121

22

3

4

8- 18

185

38

100

350

230

190

160

150

24

3

4.5

8- 23

220

61

125

400

270

220

188

176

28

3

4.5

8- 25

248

96

150

480

300

250

218

204

30

3

4.5

8- 25

270

132

200

550

375

320

282

260

38

3

4.5

12- 30

342



213

250

650

445

385

345

313

42

3

4.5

12- 34

401

297

300

750

510

450

408

364

46

4

4.5

16- 34

423

372

350

850

570

510

465

422

52

4

5

16- 34

455

415

400

950

655

585

535

474

58

4

5

16- 41

510

480

H44H-64 H44W-64 H44W-64P H44W-64R H44W-64I凹凸法兰

50

300

175

135

105

88

26

3

4

4- 23

177

27

65

340

200

160

130

110

28

3

4

8- 23

197

37

80

380

210

170

140

121

30

3

4

8- 23

212

57

100

430

250

200

168

150

32

3

4.5

8- 25

248

89

125

500

295

240

202

176

36

3

4.5

8- 30

296

135

150

550

340

280

240

204

38

3

4.5

8- 34

330

184

200

650

405

345

300

260

44

3

4.5

12- 34

385

266

250

775

470

400

352

313

48

3

4.5

12- 41

445

396

300

900

530

460

412

364

54

4

4.5

16- 41

474

643

350

1025

595

525

475

422

60

4

5

16- 41

514

815

400

1150

670

585

525

474

66

4

5

16- 48

616

1234

