

NRF-S601聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材

产品名称	NRF-S601聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	1.60/件
规格参数	宏牛防水:广东防水卷材厂家
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

执行标准:

GB 23441-2009 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》PY类标准要求

NRF-S601聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材是以优质石油沥青为基料，以苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）和丁苯橡胶（SBR）为主要改性剂，并配以优质增粘树脂对沥青进行改性，以聚酯胎基为加强层，上表面覆以聚乙烯膜（PE）、细砂（S）或涂硅油隔离膜，下表面覆以涂硅油隔离膜所制成的自粘防水卷材。

产品特点

1. 高延伸、高弹性、抗拉强度大，适应基层变形和开裂；
2. 初粘性优异，具有极强的基层粘接力，自锁水功能可将因卷材破损等引起的渗漏限制在局部范围内，避免窜水；
3. 优异的卷材与卷材粘接性能，确保搭接部位严密可靠；
4. 优异的延伸性能，能适应基层的变形或开裂而避免出现卷材撕裂；
5. 安全环保，施工简便，避免明火施工；
6. 优异的蠕变性能赋予其“自愈”功能，自行修复基层细微裂缝。

适用范围

适用于工业与民用建筑的屋面和地下防水非外露工程，尤其适用于不能动用明火施工的工程。

贮存运输

1. 不同类型、规格的产品应分别存放，不应混杂；
2. 避免日晒雨淋，注意通风，贮存温度不应高于45℃；
3. 卷材平放贮存时码放高度不超过五层，立放贮存时单层堆放；
4. 运输时防止倾斜或侧压，必要时加盖苫布；
5. 在正常贮存运输条件下，贮存期自生产日起为一年。