

双金属片温度继电器，KSD301温度继电器的专业生产厂家

产品名称	双金属片温度继电器，KSD301温度继电器的专业生产厂家
公司名称	深圳凯进电子科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	深圳宝安区大浪街道同富裕工业区
联系电话	0755-28120794 13728811661

产品详情

进公司成立于1998年,一直秉承"诚信经营,踏实做事"的原则和经营理念,深受广大客户的支持与信赖,月生产量3000000只以上,欢迎新老客户前来洽谈。经营产品:温控器、温度开关、温度保护器、热保护器、温度控制器、温度传感器、温度继电器等。此外我公司的产品用途广泛,广泛用于饮水机、挂烫机、电机、马达、镇流器、灯具、机械行业、通讯等行业的过流、超温领域的保护。欢迎您来我公司选购和洽谈。

工作原理 ksd301系列产品是一种用双金属片作为感温元件的温度继电器,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度达到动作温度时,双金属片受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到控温作用。当电器冷却到重定温度时,触点自动闭合/打开,恢复正常工作状态。广泛用于家用饮水机及电热开水瓶、消毒柜、微波炉、电热咖啡壶、电锅、空调、过胶机等电热器具。技术参数 1、电气参数: 1) cqc、vde、ul、cul ac250v 50~60hz 5a / 10a / 15a (阻性负载) 2) ul ac125v 50hz 15a (阻性负载)

- 2、动作温度范围: 0-300 (任选), 温度精度: $\pm 2 \pm 3 \pm 5 \pm 10$
- 3、回复与动作温度差: 8~100 (任选)
- 4、接线方式: 插端子250# (弯0~90°可选); 插端子187# (弯0~90°可选, 厚度0.5、0.8mm可选)
- 5、使用寿命: 100,000次 6、电气强度: ac 50hz 1800v历时1min, 无闪烁, 无击穿
- 7、接触电阻: 50m 8、绝缘电阻: 100m
- 9、接点形式: 常闭型: 温度上升, 触点断开, 温度下降, 触点接通
常开型: 温度上升, 触点接通, 温度下降, 触点断开 10、外壳防护等级: ip00
- 11、接地方式: 通过温度继电器金属外壳与器件接地金属零件相连。 12、安装方式: ksd301系列安装普通活动环, 安装小圆活动环, 安装平板活动环, 带安装孔普通大铝盖, 带安装孔加长铝盖。产品优势 具有性能稳定、控温精度高、动作可靠干脆且体积小、不拉弧、可靠性高、寿命长、对无线电干扰少等特点。

通过认证