

# 煤焦沥青求购 博亿高温 河南煤焦沥青

产品名称	煤焦沥青求购 博亿高温 河南煤焦沥青
公司名称	安阳博亿高温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳县曲沟镇工业园区
联系电话	13837289686 13837289686

## 产品详情

煤沥青用途：可以采用高温沥青(磨成粉状)和炭质骨料及粉料一起混合后直接模压成型。高炉堵出铁口的泥炮材料也需要用软化点为135 以上的高温沥青做黏结剂。煤沥青来自煤焦油，煤焦油则是煤干馏过程中得到的一种黑色黏稠液体，在20 时的体积密度为1.15 ~ 1.209/cm<sup>3</sup>。沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种。

煤沥青： 树脂。 树脂是煤沥青中不溶于而溶于喹啉的组分，其值等于BI与QI之差，其平均相对分子质量大致为1000 ~ 1800，C / H原子比为1 . 25 ~ 2 . 0，B树脂是中、高分子量的稠环芳烃，黏结性好、结焦性好，所生成的焦结构成纤维状，具有较好的易石墨化性能，所得的炭制品电阻系数小，机械强度高。储存沥青的沥青罐或贮油池中的温度不宜低于130摄氏度，并不高于180摄氏度，河南煤焦沥青，在冬季停止施工期间，沥青可在低温状况下存放，煤焦沥青批发，经较长时间存放的沥青在使用前应抽样检查，煤焦沥青厂家，不符合质量要求的不得使用。

煤沥青的性质：煤沥青与炭素生产有关的性质主要有软化点、粘度、密度和残炭率等。软化点。煤沥青是一种非晶态热塑性材料，严格地说，它没有固定的熔点。软化点是一个在特定测定条件下的温度值，其测定方法有环球法、梅特勒法、空气中立方体法、环棒法和热机械法。沥青是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种。

煤焦沥青求购-博亿高温-河南煤焦沥青由安阳博亿高温材料有限公司提供。安阳博亿高温材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博亿高温——您可信赖的朋友，公司地址：安阳县曲沟镇工业园区，联系人：韩经理。

