

高温阻尼脂 阻尼润滑脂

产品名称	高温阻尼脂 阻尼润滑脂
公司名称	唐山市毛毛虫商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	唐山路南区车站路火车站支局
联系电话	86-03152968180 15933059966

产品详情

本产品是以无机稠化剂稠化成油，并加有防锈、抗腐蚀添加剂和结构改善剂等精制而成的阻尼脂。

性能特点

优异的阻尼性，保证阻尼部件有适宜的阻尼；

优异的润滑性，保证润滑部件优异的润滑，减少磨损；

优异的防锈性，保证润滑和阻尼部件不受外界环境侵蚀；

优异的绝缘性，保证电位器的安全性；

优异的密封性，保证不流失，提供充分的阻尼和润滑。

典型数据

项目	典型数据			
	338-1	338-2	338-3	338-4
外观	粘稠均匀油膏	粘稠均匀油膏	乳白色均匀油膏	粘稠均匀油膏
锥入度 0.1mm	67	68	63	67

滴点 ,	>300	>300	>300	>300
蒸发度 (120 , 1h) , % (m/m)	.0	.0	.0	.0
腐蚀 (T3铜片 , 100 , 3h)	合格	合格	合格	合格

应用范围

B38-1适用于转动式电位器，电感器等电器元件的转轴和音像设备慢开门阻尼器的阻尼和润滑。适用于显微镜，望远镜等仪器仪表调节系统和旋钮的阻尼和润滑；适用温度范围：-30 ~ +130 ；

B38-2适用于滑动式电位器滑片、滑轨的阻尼和润滑，也可用于其它精密仪器仪表调节系统滑动和转动部位的阻尼和润滑。适用温度范围：-50 ~ +150 。

B38-3适用于真空环境下设备及仪器的阻尼及润滑。-30 ~ +130 ；

B38-4适用于卫生陶瓷及塑料原件的阻尼及润滑。-30 ~ +130 ；