

# 20kva镇江市科隆UPS电源YTR/B3320-J长机384V选择类型方式

产品名称	20kva镇江市科隆UPS电源YTR/B3320-J长机384V选择类型方式
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

20kva镇江市科隆UPS电源YTR/B3320-J长机384V选择类型方式

YTR系列三进单出UPS，是正弦波在线式高性能不间断电源，是专为金融、通信、、交通、税务、证券、能源、教育、、企业等系统的网络计算机房和小型智能设备（如测量装置、工业自动化设备等）、仪器等设计的正弦波在线式UPS，尤为适用于恶劣的电网环境。

## 功率段

额定容量：10kVA、20kVA 额定输入电压：380Vac（线电压） 额定输出电压：208/220/230/240Vac  
额定频率：50/60Hz 拓扑结构：双变换在线式 输入输出制式：输入三相，输出单相

## 功能特点

体积小 适应性强 高功率密度，结构设计优化，体积更小巧 适用于网络计算机房和小型智能设备（如测量装置、工业自动化设备等）、仪器等设计办公室、柜台等工作使用环境，降低用户空间成本

随遇而安 适应性强 宽输入频率范围、电压输入范围，138 ~ 485V（线电压），80~280V（相电压），能适应不同使用环境，轻松应对恶劣用电环境 无级调速 降噪节能 多种模式智能调节转速，延长风机使用寿命，进一步提高整机效率，降低损耗 降低整机噪音，为客户营造绿色舒适的工作环境

## 性能 节能

整机达96%，极大的节省了能量消耗，大幅减少客户运行成本  
输出功率因数可达0.9，同等功率下，带载能力更强，更高，系统投入成本低 电池灵活 运维便捷  
电池数量16~20节可调，灵活电池配置  
充电电流1~8A可调，大幅缩短充电时间，灵活适配不同型号电池  
全系列标配维修旁路开关，运维无需连接开关与线材，运维效率大幅提升 丰富接口 智能通讯  
具备智能卡槽，支持多种IT设备对不间断电源的智能监控，满足客户远端管理需求完善的通信管理功能  
通讯功能标配RS485、EPO，可支持RS232、干接点、SNMP

YTR1101 标机

YTR1101L 长机，36V

YTR1102 标机

YTR1102L 长机，72V

YTR1103 标机

YTR1103L 长机，72V

YTR1106 标机

YTR1106L 长机192V

YTR1110 长机192V

YTR3110 长机192V

YTR3120 长机192V

YTR3320 长机384V

YTR1101L-J长机36V

YTR1102L-J 长机72V

YTR1103L-J 长机96V

YTR1106L-J长机192V

YTR1110-J 长机192V

YTR3310-J 长机384V

YTR/B3310-J长机384V

YTR3315-J 长机384V

YTR/B3315-J长机384V

YTR3320-J 长机384V

YTR/B3320-J长机384V

YTR3330-J报备

YTR3340-J报备

YTG1101L 工频机 48V

YTG1102L 工频机 48V

YTG1103L 工频机 96V

YTG1105L 工频机 192V

YTG1106L 工频机 192V

YTG1110 工频机 192V

YTG3110 工频机 192V

YTG3310 工频机 348V

YTG3115 工频机 192V

YTG3315 工频机 348V

YTG3120 工频机 348V

YTG3320 工频机 348V

YTG/B1110 工频机 192V

YTG/B3110 工频机 192V

YTG/B3115 工频机 192V

YTG/B3120 工频机 348V

YTG/B3310 工频机 348V

YTG/B3315 工频机 348V

YTG/B3320 工频机 348V

YTG3330----YTG33600

YTR3330以上

模块化YTM

空调

HG-1型砼贯入阻力测定仪使用介绍HG-1型混凝土贯入阻力测定仪用途：利用贯入阻力法来测定混凝土的凝结时间。HG-1型混凝土贯入阻力测定仪技术参数试料容器（上口径下口径深度）16mm15mm15mm大贯入力1N贯入深度25mm贯入速度2.5mm/s贯入针截面1mm5mm2mm2贯入位置外圈9点、内圈4点测力方式液压、压力表测力小分度值5N示值误差1NHG-1型混凝土贯入阻力测定仪结构及原理1.结构简图：（如图一）2.贯入及测力原理：本仪器采用贯入针固定，试料容器向上运动实现贯入阻力测试。丰富接口多种通讯度通信方式，满足用户多样化通信选择 标配RS232，EPO；可选配SNMP、USB、干接点等多种通讯方式实现计算机与UPS的智能监控，满足客户远端管理需求，完善的通信理功能，让您对设备状态了如指掌

[20kva扬州市科隆UPS电源YTR3320-J长机384V水电站直流屏](#)