

衢州地下室防火卷帘门“本信息长期有效”

产品名称	衢州地下室防火卷帘门“本信息长期有效”
公司名称	衢州瑞泰门控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衢州市衢江区天湖南路18号3幢
联系电话	13626709111

产品详情

衢州瑞泰门控科技有限公司是一家集科研、制造于一体的企业，我们致力于生产防火卷帘门、各种型材电动卷门、车库门、木质防火门、钢质防火门、挡烟垂壁等防火建筑材。

衢州瑞泰门控科技有限公司与您分享防火门：

建筑防火门一般安装在防火墙上必须开口部位、楼梯间出入口、机房门口、管道井壁的开口部位以及易发生火灾的场所。

疏散方向开启的平开门，疏散楼梯通向屋顶的门应向屋顶方向开启。防火门在关闭后应能从任何一侧手动开启。用于疏散的走道、楼梯间常开的防火门，当发生火灾时，应具有自行关闭和信号反馈的功能。

产品各地，欢迎新老客户来电来人联系业务!

衢州瑞泰门控科技有限公司是一家集科研、制造于一体的企业，地下室防火卷帘门价格，我们致力于生产防火卷帘门、各种型材电动卷门、车库门、木质防火门、钢质防火门、挡烟垂壁等防火建筑材。

钢质防火门是一种具有耐火性能的门，在门里面填充了无害的防火材料。钢质防火门就是防火门的一种，是用钢性材料做的框架，还配有其他的防火配件，经过组装之后就可以来使用了。

在安装钢质防火门之前一定要先检查一下门有没有坏的地方，确保安全之后才能进行安装，还要注意对门的两侧做好保护措施，免得被碰坏或者划伤，影响防火门的质量。该产品外貌应平整、光洁，无明显凹痕或呆板损伤，焊接应牢固，焊点散布匀称，不应有假焊、烧穿、漏焊等征象，木质防火门割角、拼

缝应严实平整，胶合板不容许创透表层单板;门框应设置防火密封条，且密封条必须平直、无拱起;防火门敲打起来是听不到空洞声音的;钢质防火门焊接牢固，焊点散布匀称;外外貌喷涂平整平滑;在划定的位置应有产品标志、门扇厚度应大于等于样品形貌中的门扇厚度，门框侧壁宽度应大于等于样品形貌中的门框侧壁宽度，防火玻璃外形尺寸应小于等于样品形貌中的防火玻璃外形尺寸，防火玻璃厚度应大于等于样品形貌中的防火玻璃厚度。

要保证防火门的性能就要有正确的保护措施，在搬运的时候应该先垫起，再进行搬运，放的时候要注意垫平并排放整齐。门扇安装完成以后再检查一下，看看保护膜有没有损坏，门面上有没有污渍，发现问题要尽快解决。组装好的门面一定要放好，把门扇锁起来，避免被碰着磕着。要在门的外面包上保护膜，搬运的时候千万不能把保护膜弄坏。

产品各地，欢迎新老客户来电来人联系业务!

衢州瑞泰门控科技有限公司是一家集科研、制造于一体的企业，我们致力于生产防火卷帘门、各种型材电动卷门、车库门、木质防火门、钢质防火门、挡烟垂壁等防火建筑材。

衢州瑞泰门控科技有限公司与您分享防火门：

防火门的防火时间主要由防火板决定，在这方面，甲等级防火门采用的防火板一般比乙级防火门采用的防火板的性能要好，因此整体性能要强于乙级防火门。此外，甲等级防火门尤其适用于那些要求电镀前细磨、振动出色、手工具镜面抛光、电热管镜面抛光等场合，如各类家私五金配件的振光、手工具的切削抛光、日用产品、自行画配件的表面振光等。

产品各地，欢迎新老客户来电来人联系业务!

衢州地下室防火卷帘门价格“本信息长期有效”由衢州瑞泰门控科技有限公司提供。衢州瑞泰门控科技有限公司在防盗门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，瑞泰门控一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：杨总。