

# 电动阀门 湘西土家族苗族自治州电动阀门 天和阀门

产品名称	电动阀门 湘西土家族苗族自治州电动阀门 天和阀门
公司名称	潍坊天和阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区豪德工业园
联系电话	13455653111 13455653111

## 产品详情

运行中的电动阀门，电动阀门生产厂家，各种阀件应齐全、完好。法兰螺纹和支架上的螺栓不可缺少，螺纹应完好无损，不允许有松动现象。手轮上的紧固螺母，如发现松动应及时拧紧，以免磨损连接处或丢失手轮和铭牌。手轮如有丢失，湘西土家族苗族自治州电动阀门，不允许用活扳手代替，应及时配齐。填料压盖不允许歪斜或无预紧间隙。对容易受到雨雪、灰尘、风沙等污物污染的环境中的电动阀门，其阀杆要安装保护罩。电动阀门上的标尺应保持完整、准确、清晰。电动阀门的铅封、盖帽、气动附件等应齐全完好。保温夹套应无凹陷、裂纹。

### 电站高温高压截止阀闸阀装配基本要求

- 1.凡装配的零、部件（包括外购件、外协件）必须持有检验证明及标志。
- 2.零件的主要配合尺寸及粗糙度应进行复检，并进行优化组合。
- 3.零件的装配面及摩擦表面不得有影响使用性能的擦伤。
- 4.凡装配的零、部件（包括外购件、外协件）不得有毛刺、锈蚀及加工面碰伤，目测合格经光谱检验合格后，电动阀门价格，方可进行装配。
- 5.装配后紧固件应紧固，不得松动。紧固件组装时，电动阀门生产商，对螺丝付应涂上耐热丝扣脂。
- 6.手动阀门，阀杆升降过程中不得有卡涩现象，手感均匀。
- 7.电动阀门配装完后，应将电动装置的行程开关调整到与阀门全开、关闭位置同步状态。

截止阀关闭以扭矩保护装置动作为主。电动改手动，手轮转动时手感应均匀。

## 不锈钢电动阀门的缺点

- 1、不锈钢电动阀门的缺点也不少，主要是结构较复杂，运行会容易发生故障，而且结构比较复杂，对现场维护人员的技术要求就相对要高一些。
- 2、电机运行要产生热，如果调节太频繁，容易造成电机过热，产生热保护，同时也会加大对减速齿轮的磨损。
- 3、不锈钢电动阀门运行较慢，从调节器输出一个信号，到调节阀响应而运动到那个相应的位置，需要较长的时间，这是它不如气动、液动执行器的地方。

电动阀门价格-湘西土家族苗族自治州电动阀门-天和阀门由潍坊天和阀门有限公司提供。潍坊天和阀门有限公司在调节阀这一领域倾注了诸多的热忱和热情，天和阀门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：黄经理。