

# 高温硅脂 高温硅脂润滑脂

产品名称	高温硅脂 高温硅脂润滑脂
公司名称	唐山市毛毛虫商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	唐山路南区车站路火车站支局
联系电话	86-03152968180 15933059966

## 产品详情

本品系以无机稠化剂稠化成油，并加有防锈蚀、抗腐蚀添加剂和结构改善剂等精制而成。

### 性能特点

良好的高低温性，保证高低温下的润滑与密封性；

良好的耐水密封性，适宜潮湿环境下的润滑与密封；

良好的抗溶剂性，保证在有溶剂的环境下的润滑与密封；

良好的介电性，保证电器使用的安全性；

优良的抗腐蚀性，保证不对金属部件产生腐蚀；

优良的材料适应性，与橡胶、尼龙、聚丙烯等多种非金属材料具有优良的适应性。

### 典型数据

项目	质量指标
外观	白色均匀油膏
滴点/	50

腐蚀 ( T2铜片 , 100 , 24h )	合格
钢网分油 ( 100 , 24h ) %	≤2.8
工作锥入度 ( 100000次 ) /0.1mm	95

**应用范围**

适用于橡胶与金属间的密封和润滑；与某些化学品接触的玻璃、陶瓷或金属阀门旋器、接头等低速滑动部位的密封与润滑；电位器的阻尼、电器的绝缘与密封；液体联轴节的填充介质等，还可用于真空度达 $1.33 \times 10^{-4}$ Pa的真空系统的润滑与密封。适用温度范围：-54 ~ +205 ，短期可达260 。