

三三10kva并机型枣庄市科华恒盛UPS电源YTR/B3310-J长机384V北京仓库有货

产品名称	三三10kva并机型枣庄市科华恒盛UPS电源YTR/B3310-J长机384V北京仓库有货
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

三三10kva并机型枣庄市科华恒盛UPS电源YTR/B3310-J长机384V北京仓库有货

YTR系列三进单出UPS，是正弦波在线式高性能不间断电源，是专为金融、通信、、交通、税务、证券、能源、教育、、企业等系统的网络计算机房和小型智能设备（如测量装置、工业自动化设备等）、仪器等设计的正弦波在线式UPS，尤为适用于恶劣的电网环境。

功率段

额定容量：10kVA、20kVA 额定输入电压：380Vac（线电压） 额定输出电压：208/220/230/240Vac
额定频率：50/60Hz 拓扑结构：双变换在线式 输入输出制式：输入三相，输出单相

功能特点

体积小 适应性强 高功率密度，结构设计优化，体积更小巧 适用于网络计算机房和小型智能设备（如测量装置、工业自动化设备等）、仪器等设计办公室、柜台等工作使用环境，降低用户空间成本
随遇而安 适应性强 宽输入频率范围、电压输入范围，138 ~ 485V（线电压），80~280V（相电压），能适应不同使用环境，轻松应对恶劣用电环境 无级调速
降噪节能 多种模式智能调节转速，延长风机使用寿命，进一步提高整机效率，降低损耗
降低整机噪音，为客户营造绿色舒适的工作环境

性能 节能

整机达96%，极大的节省了能量消耗，大幅减少客户运行成本
输出功率因数可达0.9，同等功率下，带载能力更强，更高，系统投入成本低 电池灵活 运维便捷
电池数量16~20节可调，灵活电池配置
充电电流1~8A可调，大幅缩短充电时间，灵活适配不同型号电池
全系列标配维修旁路开关，运维无需连接开关与线材，运维效率大幅提升 丰富接口 智能通讯
具备智能卡槽，支持多种IT设备对不间断电源的智能监控，满足客户远端管理需求完善的通信管理功能
通讯功能标配RS485、EPO，可支持RS232、干接点、SNMP

YTR1101 标机

YTR1101L 长机，36V

YTR1102 标机

YTR1102L 长机，72V

YTR1103 标机

YTR1103L 长机，72V

YTR1106 标机

YTR1106L 长机192V

YTR1110 长机192V

YTR3110 长机192V

YTR3120 长机192V

YTR3320 长机384V

YTR1101L-J长机36V

YTR1102L-J 长机72V

YTR1103L-J 长机96V

YTR1106L-J长机192V

YTR1110-J 长机192V

YTR3310-J 长机384V

YTR/B3310-J长机384V

YTR3315-J 长机384V

YTR/B3315-J长机384V

YTR3320-J 长机384V

YTR/B3320-J长机384V

YTR3330-J报备

YTR3340-J报备

YTG1101L 工频机 48V

YTG1102L 工频机 48V

YTG1103L 工频机 96V

YTG1105L 工频机 192V

YTG1106L 工频机 192V

YTG1110 工频机 192V

YTG3110 工频机 192V

YTG3310 工频机 348V

YTG3115 工频机 192V

YTG3315 工频机 348V

YTG3120 工频机 348V

YTG3320 工频机 348V

YTG/B1110 工频机 192V

YTG/B3110 工频机 192V

YTG/B3115 工频机 192V

YTG/B3120 工频机 348V

YTG/B3310 工频机 348V

YTG/B3315 工频机 348V

YTG/B3320 工频机 348V

YTG3330----YTG33600

YTR3330以上

模块化YTM

空调

RQ系列球阀RQ系列固定球球阀是为燃气行业设计制造的，该阀结合了各类球阀的特点，再根据国情开发研制，适用于燃气长输干线、城市燃气设施截止阀。优点如下：耐火性，火灾高温烧毁密封座上的聚四氟材料后，金属密封座及各个密封部位均能形成金属对金属的密封结构，阻止燃气介质扩散，防止灾情继续扩大。，球阀在启闭过程中形成的静电极易点燃燃气，该球阀将静电导入地下，确保设备安全。限位加锁，球阀是旋转机构，容易造成36度旋转，除了有限位机构外再可加锁，防止操作人员误操作或非操作人员擅自操作而引发的事故；第球阀阀杆密封设计有防阀杆冲击装置，并采用特殊O型圈密封，力矩比同类球阀小，操作轻便，启闭快速。 指标项目技术要求备注I类 II类输入电压范围176V ~ 264V 187V ~ 242V相电压：输入电压范围应根据使用环境进行选择304V ~ 456V 323V ~ 418V线电压：输入电压范围应根据使用环境进行选择

[机架式10kva三三淄博市科华恒盛UPS电源YTR3310-J长机384V工艺流程](#)