

# 环保油泥分离器 无锡兴峰 江西油泥分离器

产品名称	环保油泥分离器 无锡兴峰 江西油泥分离器
公司名称	无锡市兴峰机器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市坊前新风路36号
联系电话	13806182809

## 产品详情

使待处理物即污油泥中的水份和油份瞬间蒸发，即是一个升华的过程，其蒸发的效率非常高，固体物质被粉碎成细小颗粒，一起进入旋风分离器中。所述旋风分离器为中部设有入口、上部设有出口为排气口、下部设有出口为排渣口的立式罐体，其排渣口与油泥残渣收集箱相对应，在油泥分离器中，气态的油份和水份从固体残渣中分离出来，固体残渣从排渣口落入油泥残渣收集箱中。固体残渣主要是污油泥中的重金属、油砂等固体通过所述旋风分离器进行分离回收。所述排气口与一根排气管道连接，气态的油份和水份一起通过排气口进入排气管道中。

油泥分离设备在油泥的处理主要是将其浓缩脱水，并降低含油量，然后填埋或作其他处理的设备。根据油泥的特性，结合大庆油田的工艺要求，研发出三相卧螺离心机，利用液-液-固三相分离原理，依靠离心力把油、水、泥单独分离，经分离后的水相含油率大大降低，分离出的油经管道排入污油回收系统，污泥则装车外运。离心机在进行油泥分离的时候是一个全封闭、全自动、连续式处理工艺，该设备占地面积小，自动化程度高，环保油泥分离器，劳动强度低，工作环境清洁。

油泥分离器分离装置为封闭卧式圆罐体形状，罐体一端面中间部位与所述旋风分离器管道连接，油泥分离器厂家，罐体底部与所述送料器连通，江西油泥分离器，其连通部位还设有喷嘴通过管路与过热蒸汽锅炉连接。污油泥分离设备，其中所述分离装置的罐体底部与所述送料器连通的连通部位位于罐体底部切点部位，所述喷嘴位于该罐体底部切线上，所述喷嘴的喷出口正对切点部位，所述喷嘴的喷射方向、供给装置的出料方向以及罐体母线方向这三个方向均相互垂直并交汇于切点处。

环保油泥分离器-无锡兴峰-江西油泥分离器由无锡市兴峰机器有限公司提供。“双端面磨床,瓦型磨床,振动送料器”选择无锡市兴峰机器有限公司，公司位于：无锡市坊前新风路36号，多年来，无锡兴峰机器

坚持为客户提供好的服务，联系人：马总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡兴峰机器期待成为您的长期合作伙伴！