

# 粉末涂料磨砂粉 磨砂粉 思洛尔新材料

产品名称	粉末涂料磨砂粉 磨砂粉 思洛尔新材料
公司名称	东莞市思洛尔新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道牛山伟兴路4号1栋
联系电话	13825759355 13825759355

## 产品详情

砂面粉是一种可靠的表面处理剂，通过为目标表面增加细微的凹坑和增加摩擦力，使表面更为牢固，并可以用于金属、木材、陶瓷、玻璃等基材的表面处理，使其更具美观性、厚实度和耐久性，可以提高表面涂层的附着力和耐磨性，粉末涂料磨砂粉，适用范围广泛，是一种实用性很高的表面处理材料。

砂面粉的制备过程需要多个步骤。首先，将高分子量聚丙烯蜡加入批凝器内，与液态防粘剂混合均匀。然后，黑色磨砂粉，在高速搅拌下，加入石英砂、滑石粉等研磨剂，并通过高温炉加热，在特定的温度和时间条件下，将混合物进行充分研磨处理。之后，通过精细过滤和冷却，得到成品砂面粉。

砂纹剂的种类：一类是聚乙烯细粉，加量范围在0.05-0.5%。加量多时，压片以及粉碎时片块疲软。如果挤出机分散效果差时，深色粉末中可能出现未包裹住颜料的砂纹剂颗粒的白点。

砂面纹理粉的生产 and 喷涂工艺相对于平面粉要求要低一些，耐高温磨砂粉，但相应的重复性会差一些，可以通过一些经验技巧缩小批次之间的差异性，磨砂粉，如在生产前将砂纹剂提前和填料一起分散，再加入配方中的其他成分，这样砂纹剂分散效果好，做出来的纹理自然漂亮。

砂面粉(砂纹剂、立纹粉、砂纹粉)说明：1.粉末状沙感剂，可赋予产品表面成膜手感。2. 性质和效果取决于涂膜厚度和砂面粉的添加量比例，提供特殊纹理手感和视觉效果。砂面粉是一种涂料添加剂，其主要成分有聚乙烯晶体，也有聚丙烯晶体等。具有良好的细度和分散性，使用前只需高速搅拌即可达到优良的分散效果。

砂面粉为结晶性之超高分子量聚乙烯，平均粒径为45-65um所形成，只要用高速搅拌装置便可简略疏散之粉末，主要作为涂料和光固化油墨孕育产生砂面效果的添加剂。

粉末涂料磨砂粉-磨砂粉-思洛尔新材料(查看)由东莞市思洛尔新材料科技有限公司提供。东莞市思洛尔新材料科技有限公司是广东东莞,化工产品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在思洛尔新材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创思洛尔新材料更加美好的未来。