通用航空润滑脂

产品名称	通用航空润滑脂
公司名称	唐山市毛毛虫商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	唐山路南区车站路火车站支局
联系电话	86-03152968180 15933059966

产品详情

威腾牌T68通用航空润滑脂

本产品是以皂基稠化剂稠化合成油，并加有结构改善剂及抗氧添加剂精制而成的通用航空润滑脂。

性能特点

● 良好的高低温性能，保证润滑部件宽温度范围内正常运转；

● 良好的氧化安定性，保证润滑部位高温长期正常工作；

● 良好的机械安定性和胶体安定性，保证本产品正常粘附在润滑部位而不会流失；

● 优异的防锈性，有效地防护轴承的金属部件不受外界的侵蚀。

典型数据

项目	典型数据
外观	均匀油膏
工作锥入度，0.1mm	254

压力分油，%（m/m）	8.8
相似粘度(-40℃，10s-1)，Pa・s	85
腐蚀(45号钢片，100℃，3h)	合格
滴点，℃	30

应用范围

● 适用于航空电机轴承和齿轮、操作机构支点、组装联接以及某些仪器、仪表的润滑，也适用于高速球轴承的润滑。

● 用于非航空领域，应用于5000r/min～20000r/min的磨床主轴，2000r/min连续工作的纺纱加捻机锭子轴承，3600r/min气流纺分离式锭子轴承和寒区户外工作的机电没备的球轴承(如直流发电机)、仪器仪表电机轴承、高速家用微电机(如家用粉碎机、电动剃须刀)及低温液体输送泵(如甲烷、乙烷回流泵)电机等轴承的润滑。

● 适用温度范围：-60℃～150℃。