

清水混凝土修补 清瑞技术可靠 沈阳清水混凝土修补

产品名称	清水混凝土修补 清瑞技术可靠 沈阳清水混凝土修补
公司名称	商丘清瑞装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	睢县城关镇湖西路西侧盛元天湖城
联系电话	18637076719 18637076719

产品详情

三、清水混凝土的施工规定

- 1、针对模板有相应的规定，由于清水混凝土的模板为了更好地可以实现装饰效果，整体使用率稍微低一点，大约可以应用到5~6次。
- 2、针对工艺方面也是有相应的规定，如果是用清水混凝土施工，沈阳清水混凝土修补，不能够出现跑模的现象，并且在模板支撑还有模板大小方面都有统一的规定，清水混凝土修补工艺，在整个施工过程中规定螺栓要紧固一致。

混凝土装修后墙体表面装饰效果明显

一般混凝土装修后墙体表面装饰效果明显，墙体颜色稍稍加深，形成稳定均匀的保护膜，整体上观察墙面平整，洁净，颜色均匀，无色差，清水混凝土修补价格，并隐约保持混凝土原有的表面肌理效果，通过墙体表面防水测试达到不渗水，用水泼到墙面，颜色无任何变化，不变深，清水混凝土修补报价，不变湿。

被涂基材不应有松动、裂缝，如有需要先清除、修补。施工时应连续涂覆2-3次，中涂不

要间歇，渗透越深，封密、防水、防护效果越好。被涂物过于潮湿或雨天应停止施工。

二、造成孔洞的原因主要有钢筋太密导致在钢筋较密的部位混凝土被卡，或者混凝土骨料太粗、不易下灰、不易振捣，此外，洞口、坑底模板无排气口造成混凝土内有气囊，导致空洞出现。

修补方法

(1)将修补部位的不密实混凝土及突出的骨料颗粒凿去，洞口上部向外上斜，下部方正水平。

(2)用高压水及钢丝刷将基层冲洗干净。修补前用湿麻袋或湿棉纱头填满，保持湿润72h。

(3)修补用的水泥品种应与原混凝土一致，为减少新旧混凝土之间的空隙，水灰比控制在0.5以内，并掺水泥用量万分之一的。

(4)孔洞周围先抹一层水泥素浆，然后用比原混凝土强度高一级的细石混凝土或补偿收缩混凝土填补并分层仔细捣实，以免新旧混凝土接触面上出现裂缝。

清水混凝土修补报价-清瑞技术可靠-

沈阳清水混凝土修补由商丘清瑞装饰工程有限公司提供。商丘清瑞装饰工程有限公司是河南 商丘,工程施工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在清瑞装饰工程领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创清瑞装饰工程更加美好的未来。同时本公司还是从事河南混凝土修补，混凝土修复，混凝土色差修复的服务商，欢迎来电咨询。