

可调开关电源

产品名称	可调开关电源
公司名称	深圳市好科星电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道和平村和秀西路68宝祥和工业园A栋
联系电话	86-075533813991 13510244545

产品详情

可调开关电源具备交、直流兼容输入功能，而且输入电压范围宽；采用先进的开关电源控制技术和元器件，以及精心的设计，整机体积小、重量轻、效率高，确保了长期满负荷运行的稳定、可靠。

主要技术参数

- 1 输入电压：220V ± 15%；输出电压降低时允许输入电压下限相应下降。
- 2 输出稳压值可调范围：(0 ~ 100)V；输出恒流值可调范围：(1 ~ 10)A。
- 3 源电压调整率：稳压 0.5%；负载调整率：稳压 1%；恒流 2%。
- 4 整机效率：86%；纹波电压：总纹波电压Vpp 1%。
- 5 输出电压：显示准确度 ± 1.5%；输出电流：显示准确度 ± 2%。
- 6 开机输出电压过冲：2%。
- 7 整机过热保护温度阈值：(75 ~ 85) 。
- 8 平均无故障时间：50000h。
- 9 外形尺寸：242(宽) × 68(高) × 218(深)mm；整机重量：净重约3.5kg。
- 10 散热风道：内部散热风道左进右出。

主要用途：电源广泛应用于电力直流屏系统、工控、通信、科研、蓄电池充电等设备。

环境条件：贮存温度：(-40 ~ 70) ；大气压力：(70 ~ 106)KPa

本产品保修期一年，终生维护！