

高平原一体式柴油发电机6KW单相220V

产品名称	高平原一体式柴油发电机6KW单相220V
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO6800ET-J 功率:6KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

高平原一体式柴油发电机6KW单相220V 大泽动力发电机各种规格的静音柴油发电机、小型柴油发电机、6kw三相柴油发电机380V、三相柴油发电机、数码变频发电机、小型柴油发电机、发电电焊机、柴油机水泵、柴油机水泵等产品，，终身保修的造型，过硬的质量，完全适合庭应急用，机器本身自加静音罩，将消除您在使用过程中的噪音烦恼，直喷式燃烧室燃烧效率，噪声低，具有电压稳定、起动性能优良、运行可靠、低排放、低噪音、维护方便等优点。整个机组外形美观，性能可靠，耗油量低，带轮子易携带，噪音小，冷启动性好、加载能力强、体积小、耗油低、寿命长,长期使用成本低,适用于要求价廉物美的用户。如果您正在考虑备用台柴油发电机，大泽动力将会是您明智的选择。高平原一体式柴油发电机6KW单相220V

型 号： TO7600ET-J

发电机参数

额定功率： 6KW

备用功率： 6.5KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1

相 数： 单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO192F

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：25L

机油容积：1.75L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：78*62mm

活塞排量：499ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸,风冷,四冲程,立式

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 65-73

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：160/175kg

外形尺寸：940*530*700mm

高平原一体式柴油发电机6KW单相220V 高原柴油发电机完善的进风、排风处理，保证机组满负荷工作时的静音效果及良好的散热性能

经过对发电机组做科学、合理的防音处理，目前上比较的发电机组可以使防音型机组达到下面的噪声指标：标准防音型机组距离机组米处噪声一般在80分贝以下，距离机组7米处噪声一般在70分贝以下；家居型防音机组距离机组米处噪声一般在76分贝以下，距离机组7米处噪声一般在66分贝以下。

高平原一体式柴油发电机6KW单相220V 柴油发电机特点主要有：

- 1、单机容量等级多。机组从几千瓦—几万千瓦不等，
- 2、配套设备结构紧凑、安装地点灵活（水冷只要34—82L/KWH 汽轮机的1/10）；
- 3、热效率高，燃油消耗低（热效率维持在30—46%）；
- 4、起动迅速、并能很快达到全功率
只需几秒，应急1分钟内带到全负荷（正常5—30MIN）停机过程短，可以频繁起停；
- 5、操作和维护简单，备用期间保养容易；
- 6、柴油发电机组的建设与发电的综合成本很低。

* 原装大泽柴油动力直喷涡轮增压发动机

* 大泽全铜电机，确保电机持久耐用，不容易烧坏；

* 无人值守发电机组发电机只需钥匙启动，轻松、快捷；

* 智能人性化操作简单的操作面板；

* 静音款外壳，确保1个及低的工作噪音更方便；

移动电站为野外施工作业单位而设计的移动电源。它的罩壳采用优质镀锌板制作而成，具有耐腐蚀、密封程度好等特点，四面窗门采用自动液压支撑，开启方便，底盘车轮根据用户需要，可设计成两轮、四轮、六轮、并设计有手动、自动、气动以及惯性制动刹车装置，制动可靠平稳，是各野外施工单位理想的移动电源。柴油发电机组主要特点：

对环境的适应性强：对环境的适应性包括地理环境和气候环境.地理环境主要指高原、沙漠、森林、海岛等严重缺水地区，风冷柴油机由于不用水冷却，因此在上述环境中能可靠地工作。

使用、保养方便，寿命长，柴油机大修期为8000—10000小时。

重量轻、体积小。

启动速度快，启动后在短时间内能投入全负荷工作。

耗油率低：(功率范围20-1200KW).燃油消耗率为206-238克/KW · h。