杭州井点降水,杭州工程施工降水,杭州本地打降水井公司

产品名称	杭州井点降水,杭州工程施工降水,杭州本地打降水井公司
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

杭州井点降水

开钻深水井,深度一般在30-300米左右,流量每小时可达到2-120吨。深井水清澈见底,无泥沙浑浊,常 年恒温19 , 主要用于企业办厂、机械冷却;冷暖空调、漂染洗涤;注塑化工;绿化、养殖;浴室、工 地、水厂、别墅、单位、家庭等一切用水。深水井开至地下水层,冬暖夏凉,取之不尽,用之不竭,连 续抽不干。该队开钻深井保障流量,保证水泵,管道等一切用料质量,随叫随到,实行"三包"跟踪服 务,以信誉、质量求生存。深井规格一般分为以下几类:A:流量一般要求在每小时30吨以内,深度在40 -80米左右,钻机开孔约直径为30公分,下放井壁管直径为160mm、200mm,抽水泵功率为1.1-7.5KW潜水 深水泵,井壁管规格为160mm×4mm×4000mm的PVC定制优质管材,附有优质字样、检验报告等,该管 材硬度较强,尚能承受强大的侧压力,取水管附包透水过滤网,保证深水井清爽无泥沙、杂质等,出水 管为尼龙管,口径为1-2.5寸,深水泵吊在深井管内,距井口20米左右的地方,具体根据地下动水位上升 的情况而定。壁管周围全部用较粗黄沙封填,井口上面可封平使地面恢复原貌。这种规格深井开钻需施 工单位必须提供电源(三相)、水源、黄沙(规格粗无泥浆)及排泥浆水渠道,开钻时间一般为1-2天左 右基本完工。B:流量为30-120吨左右,深度一般要开至80-150米左右,钻机开钻毛孔直径约为600mm, 下放井壁管直径为360mm,抽水泵功率7.5-36KW潜水多级深井泵,井壁管规格为360mm×6mm×4000mm 的钢混预制优质管材,取水管外附包有透水过滤网,出水管口径为2-4寸的防腐铁管。深井泵放置深井内 约40-70米处,具体根据地下动水位上升的程度而定,在取水管的周围全部填实规格V3.2mm的石英砂, 石英砂上面全部用泥巴封填,井口上面可全部封平使地面恢复原貌。这种规格的深井开钻期间施工单位 必须提供电源(三相30KW可连续使用)、水源及排泥浆水渠道,开钻时间一般为2-7天左右。C:开钻包 水质的淡水井一般要求较为严格,水的成分各项指标基本过到饮用水标准,流量为每小时10-100吨左右 , 开钻深度江苏、浙江一般需在130米