

沧海ZF63Y-250高压注水闸阀

产品名称	沧海ZF63Y-250高压注水闸阀
公司名称	浙江福泰阀门有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:沧海 型号:ZF63Y 材质:铸钢
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇东方工业区
联系电话	86-057767354191 15867725552

产品详情

一、 Z63Y-160, [ZF63Y高压焊接平板闸阀](#)产品简介

本系列产品采用新型平衡浮动式密封结构，适用于压力不大于40MPa，温度不高于120 的油、天然气等管线上，作为控制介质的启闭及调节装置，该产品结构设计新颖、选材恰当、测试严格、操作轻便，具有较强的防腐、耐磨、耐冲蚀性能，是石油、天然气工业界一种理想的新型装备。

二、 结构特征与工作原理

1、 采用浮动阀座，双向启闭，密封可靠，启闭灵活。

2、 闸板下部开有导流孔，并给予精密导向，同时密封部均喷焊硬质合金，耐冲蚀。

3、 阀体承载能力高，通道为直通式，全开时，与闸板导流孔

相贯通和直管相似，流阻很小。阀杆处采用复合填料，多重密封，使得密封可靠，摩擦力小。

4、 关闭阀门时，顺时针转动手轮，闸板下移至底部，由于介

质压强的作用，将进口端密封座推向闸板方向。形成较大的密封比压，从而形成道密封。同时，将闸板压向出口端密封座上，成为双重密封。

5、 由于采用双重密封，所以可在不影响管道工作的情况下更

换易损件。这是本厂产品优先于国内外同类产品的重要特征。

6、 开启闸板时，逆时针旋转手轮，闸板上移，导流孔与通道

孔相贯通。随着闸板的上升，贯通孔逐渐加大，至极限位置时，导流孔与通道孔相重合，此时全开。

三、 Z63Y-160,ZF63Y [高压焊接平板闸阀](#)性能规范

压力等级	16.0	20.0	25.0	32.0	35.0	40.0
工作压力(MPa)	16	20	25	32	35	40
强度试验(MPa)	24	30	37.5	48	52.5	60
密封试验(MPa)	17.6	22	27.5	35.2	38.5	44

介质	水、油品、天然气等
温度	-19 ~ 120

五、 Z63Y-160,ZF63Y [高压焊接平板闸阀](#)外形及连接尺寸

公称压力 (MPa)	公称通径 (mm)	尺寸(mm)									
		D	G	C	L	E	H	W			
16	40	36	43	64	210	82	356	240			
	50	46	52	70	242	100	379	260			
20	65	58	63	89	260	125	402	280			
	80	72	78	108	310	157	475	320			
	100	90	95	130	450	183	548	350			
	150	135	150	195	550	262	660	450			
25	200	179	195	235	700	340	793	550			
	56	76	120	53	67	340	132	65	86	114	380
	35		300	123	136	162	188				
			150	278							
		200									

订货须知：

一、 平板闸阀产品名称与型号 [平板闸阀](#)

口径 是否带附件以便我们的为您正确选型。二、若已经由设计单位选定平板闸阀型号，请按平板闸阀型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的阀门专家为您审核把关。感谢您访问我们的网站【】，如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。