

# 单组份碳氢清洗剂

产品名称	单组份碳氢清洗剂
公司名称	北京科洗环保碳氢清洗剂有限公司
价格	25.00/升
规格参数	
公司地址	北京市房山区长阳镇圣水北大街1号
联系电话	010-52837782

## 产品详情

### 单组份碳氢清洗剂

#### 简介

KX-145D单组份碳氢清洗剂主要由碳和氢成分组成，是由原油经过粗蒸馏、加氢、精蒸馏出正构单一组分，其是气味极低，稳定性好，回收率高的碳氢清洗剂。

#### 用途

适用于清洗铜、铝、锌、不锈钢和钢铁等金属表面的油污、粉尘及其它污渍。

#### 主要性能

清洗能力强，清洗后溶剂能完全挥发，不产生任何油印水痕或变色等不良外观。

性能稳定，不会变质，并对金属提供一定时期的防锈保护

环保无毒，无公害，不破坏臭氧层。

主要技术指标 （以下参数只供参考）

项 目	KX-145D
外 观 Colour ASTM	澄清无色液体
沸 点 ASTMD1078	171
密 度 Density @25 kg/dm <sup>3</sup>	0.735
运动粘度 Viscosity @25 Cst	1.3
挥发速率 (醋酸正丁酯=100)	19
闪点（闭口） ASTM D56	52
自燃温度	> 205
蒸气比重 空气=1	5.0
流动点	-30

色		+30以上
塞波特比色计		
表面张力	20 (mN/m)	23.9
蒸发潜热	J/g	280
比热		0.54
20 (Kcal/Kg.K)		
SP值		7.6
然烧范围		0.6-5.5
Vol%		
芳烃含量	EC-A-A05 wt%	0.001
KB值		32

注：上表所列数字，谨为产品通常特性，并不代表销售规格。

## 使用方法

用超声波、浸泡、喷淋、擦拭等方式均可。

为了提高产品清洁度，更为节省清洗剂用量，建议将清洗程序设定为两槽两次清洗或三槽三次清洗，每槽洗1~3分钟，之后用强（或热）风吹干效果更佳。更换清洗剂时将最脏的第一槽报废，将第二槽换为第一槽，第三槽换为第二槽，新的干净清洗剂加入到第三槽。

## 注意事项

请勿使本产品与眼睛接触，若不慎溅入眼睛，可提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。

不可吞食本产品，若不慎吞食，勿催吐，保持休息状态，及时进行医护。

为防止皮肤过度脱脂，操作时请戴耐化学品手套。

盛装本产品的容器与管线必须洁净，不要与其它溶剂混用。

本品遇明火、高热能引起燃烧，与氧化剂接触会发生化学反应或引起燃烧。故不要在接近明火、高热或点火源的地方贮存、打开或使用。避免高温阳光直射。使用场所请做好防静电措施。

工作现场严禁吸烟。

使用本产品的工作场所要求通风良好。