

台达ups电源 HPH系列GES-HPH40K三进三出40KVA

产品名称	台达ups电源 HPH系列GES-HPH40K三进三出40KVA
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:台达ups电源 型号:GES-HPH40K 规格:40KVA
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

台达ups电源 HPH系列GES-HPH40K三进三出40KVA

台达ups电源中的标称电池电压（或12V电池的个数）都是标准数值，是厂家根据采用的电路拓扑需要、机箱结构、功率等级、等来设计的。

单进单出GXE在线式台达ups，一般采用16节*12V=192V，充电电压为216V左右，因为该电压与低限值交流整流后的电压相当（ $75\% * 220 * 1.414 * 0.9 = 210V$ ）。以6~20kVA单进单出UPS机器居多。

对于三进单出的电路结构，一般先采用自耦变压器（或隔离变压器）降压，也适用16节*12V=192V或者32节384V。

至于三进三出机器UPS电源，则电池电压等级更多，有348V、360V、576V、720V。

对于小功率台达ups电源高频机器，1kVA的电池电压是36V，2kVA一般为72V。原则是采用N个7AH的电池满足标机的时间（5—10分钟）需要，以达到高性价比时长需求。

导致台达ups电源自动关机的故障一般有三点

一是静态开

二是工作电压不够

三是电瓶毁坏

中达电通发生故障自动关机这类状况要清除的难题，是用以将负荷从逆变电源转换到旁路的静态开关是不是发生难题。这个是关键，也是非常容易被忽视的故障点之一。

有很多人不明白什么是静态开关，静态开关实际上是静态变换的开关关键功效是一旦台达ups电源产生故障、负荷负载或使充电电池充放电完毕时，使负荷能不间断的全自动转到静态旁路，由旁路电源(电压)供电系统;提升 系统软件的稳定性，与此同时也可以提升台达ups电源的负载工作能力。

充电电池的工作电压不够或是电瓶的毁坏，也是造成台达ups电源自动关机的关键故障点之一。因此要培养常常检验及其维护保养UPS电瓶的良好习惯。