

欧标CE矿用NTSKCGEWOEU用于采煤机等井下移动设备和机械的供电连接电缆。

产品名称	欧标CE矿用NTSKCGEWOEU用于采煤机等井下移动设备和机械的供电连接电缆。
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	6.00/米
规格参数	起订:300米 绝缘:PVC 护套:PVC
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

型号：NTSKCGEWOEU

应用

用于采煤机等井下移动设备和机械的供电连接电缆。(VO)采煤机电缆设计用于电缆保护链(电缆处理器)，电缆保护链拖在机器后面，吸收由此产生的张力。

设计特点

导体 镀锡细绞铜线(F级FS)
PE导体 外部空隙中有3个双同心控制/PE导体元件
绝缘 基础材料:EPR，化合物类型e:3GI3
电场控制 主要核心:自然色彩
核心识别 可冷剥离半导体橡胶化合物外层
主要核心:自然色彩
控制核心:蓝色

芯部布置 外部空隙中有双同心控制/PE导体元件，铺设长度约为6辆D
内护套 复合型更好的GM1B硫化橡胶内护套，基本材料:E

复合例如CM，复合型5CM5，基本材料:合成弹性体

颜色:红色

电气参数

额定电压	1.8/3 kV
*大允许工作电压AC	2.1/3.6 kV
*大允许工作电压DC	2.7/5.4 kV
测试电压交流	6 kV
测试电压-控制芯	2 kV

化学参数

耐性	EN60322-1-2，国际电工委员会
耐油性	EN60811-404。Iec60811-404
耐候性	不受限制地在室外和室内使用，耐臭氧和潮湿

热参数

固定安装*低环境温度	80摄氏度
固定安装环境温度*高	-20摄氏度
环境温度在完全弯曲。*小操作	60摄氏度
环境温度在完全弯曲。*大操作	-40摄氏度

PROTOLON(M)-R

PROTOLON(M)-R FO

TENAX M

TENAX SAS

PROTOLON (SB-SAM)

PROTOLON (SB-SAM) Screen

PROTOLON (ST) .../3E

PROTOLON (ST) NTSCGEWOU

PROTOLON (M)-F

PROTOLON (M)-F

PROTOMONT NSSHOEU

PROTOMONT (M)(N)SHOEU

PROTOMONT EMV-FC (N)SSHCOEU

FELTOFLEX

PROTOLON NTMCGCWOEU

PROTOLON (M) NTMCGCWOEU

OPTOFLEX (M)

PROTOMONT (MSR) 2YSLGCGOEU

L-2YY(Z)Y KF 40

PROTOMONT (V) 1 kV

PROTOMONT (V) 3kV & 6kV

PROTOMONT (VO)

TENAX CTE

PROTOMONT (Z) NSSHKCGEOEU

TENAX-LK

PROTOMONT(S)

CORDAFLEX (S) NSHTOEU

PROTOMONT (M+)

PROTOMONT TBM

TENAX HTT

PROTOMONT Festoon

SUPROMONT (N)3GHSSYCY

PROTOMONT NSSHOEU .../3E

PROTOMONT (EMV-FC)