

电气、机械设备清洗剂

产品名称	电气、机械设备清洗剂
公司名称	北京科洗环保碳氢清洗剂有限公司
价格	700.00/桶
规格参数	
公司地址	北京市房山区长阳镇圣水北大街1号
联系电话	010-52837782

产品详情

Kx-888H - 电气、机械设备清洗剂|机器零件清洗剂

本品用于发电机、通讯设备、电动工具、输变电设备、电动机、电控系统、油过滤器、轴承、电气柜、仪器仪表、液压装置、变速箱及齿轮、电焊机、空调机组、铁链结构、钻井采油设备、发动机、信号系统、起重机械、输油管线、阀门等清洗。耐电压25KV，彻底挥发，无残留。

一、理化指标：

外观	气味	密度（20℃）	耐电压
无色透明液体	溶剂味	1.05 ± 0.02	25KV

二、产品特点：

不含苯、铅、氯仿、三氯乙烯、四氯化碳等有害物质，安全性好。

非导体，耐电压25KV，可对工作状态下的电气设备进行清洗。

不易燃，可避免电弧和热源引发火灾的危险，可在工作现场进行清洗。

对金属、涂饰、绝缘覆盖层及大多数橡胶、塑料无损害，不影响设备的电气性能。

迅速去除各种蜡、油脂、粉尘、污垢、湿气，不必全部拆卸机电设备即可清洗，节约检修费用和能源。

本品属高纯溶剂型清洗剂，故能够完全挥发，干燥后不留残渣、污渍。

挥发速度适中，既可以彻底溶解油污，又能迅速风干。

三、使用方法：

浸洗法：各种小型机电设备、机具、零部件可直接浸泡于装有KX-888H的槽中，数分钟

后，捞出自然风干或用压缩空气吹干。也可用于超声波清洗。

喷洗法：使用本公司的专用喷枪，接上0.4-0.6MPa的压缩空气，先用压缩空气将设备表

面的铁粉、尘土、线头等杂物吹除，然后用喷枪自上而下进行喷洗。小面积清

洗时可使用本公司的手动喷雾器。

擦刷法：对不需要用浸洗法和喷洗法清洗的机电设备及器具，可用KX-888H进行擦洗或用

刷子刷洗。

四、注意事项

清洗现场应通风良好，避免明火的存在。

具有脱脂作用，不宜长时间接触皮肤，使用时注意通风换气。

直流、高压电机及异常发热、污垢严重的机电设备，必须断电清洗。

不宜与不耐油的橡胶、塑料部件长接触。

不宜用于计算机等精密电子设备。

五、包装储存

需润滑部位应在清洗后加注润滑油。

本品采用20L、200L塑料桶包装。

保质期：二年。