

靖江耐磨地坪施工公司，丹阳环氧防腐地坪养护

产品名称	靖江耐磨地坪施工公司，丹阳环氧防腐地坪养护
公司名称	常州大本涂装工程有限公司
价格	17.00/桶
规格参数	
公司地址	常州常州市新北区太湖东路府翰苑1栋634
联系电话	86-051986800297 15961138169

产品详情

靖江耐磨地坪施工公司，丹阳环氧防腐地坪养护：13961493747 金刚砂耐磨地坪简介
金刚砂耐磨硬化地面，俗称金刚砂耐磨地坪。自上世纪70年代问世以来在欧美迅速普及，成为水磨石地面的完美换代产品，进入80年代末期，耐磨地坪更是发达国家的首选。矿物合金骨料（金刚砂）地面硬化剂由一定颗粒级配的矿物合金骨料，特种水泥，其它掺合料和外加剂组成，开袋即可使用。将其均匀地撒布在即将初凝阶段的混凝土表面，经专门手段加工，从而使其与混凝土地面形成一个整体，且具有高致密性和着色的高性能耐磨地面。金刚砂耐磨地坪基础要求 基层混凝土强度要求达到C25以上，水灰比控制在0.50以下，混凝土坍落差应控制在70-100mm，混凝土拌合物尽量减少离析并对泌水有所控制； 为了确保混凝土拌合物有足够流动性及利于施工，建议混凝土加适当外加剂。

基层混凝土应参照优良混凝土的标准进行浇筑和振实，注意尺寸精确并减少浮浆产生。 硬化剂表面最好同混凝土结构层同时施工，如须同找平层同时施工，建议找平层混凝土采用细石混凝土，厚度不低于50mm，并考虑配置伸缩钢筋网。靖江耐磨地坪施工公司，丹阳环氧防腐地坪养护：13961493747
特别注意基层混凝土施工块的边角部位，保证该处混凝土振捣密实，并应采取额外加强处理。

靖江耐磨地坪使用范围 应用与重摩擦、易损伤、高冲击力的场地。如:重型货车、重货车期堆积以及高精尖技术加工生产需防尘的大型机床车间、机器设备重压车间，容易溢油、耐油防滑耐磨的场所，仓库、码头、装卸机械工厂、停车场、电子工业、高速公路、纺织业、军工企业等。主要同类品 硒钛合金骨料耐磨地坪剂，矿物合金骨料地坪硬化剂，矿物合金骨料地坪硬化剂，金属骨料耐磨地坪硬化剂，非金属骨料地坪硬化剂，彩色耐磨地坪，耐磨压花地坪，耐磨硬化地坪,石英地板。靖江耐磨地坪施工步骤 检查原水泥砂浆地坪的平整度和附着力，达到技术要求后，将耐磨材料用搅拌器加水搅拌均匀后进行地面摊铺刮平；待耐磨材料初凝时进行机器分步打磨，耐磨材料完全干燥以后用抹光机进行打磨，收光。施工完毕进行洒水养护，养护期完成以后使用专用的机器进行研磨及抛光处理，并用专用地坪蜡进行打蜡处理。靖江耐磨地坪施工公司，丹阳环氧防腐地坪养护：13961493747 胡经理