

驿城区发电机出租

产品名称	驿城区发电机出租
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急发电备用电源
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室(注册地址)
联系电话	15864948965 15864948965

产品详情

静音集装箱要求:(标准款)标准款)

((1) 箱体) 箱体箱体框架式防腐冷轧钢板,包括但不限于底漆,面层色漆、耐650 高温而不变质的抗高温油漆、箱体隔声板及内饰面板、进风顶箱隔声板及饰面板、双层防音门、钢构底座、接地等完成本清单所需要而未提及的所有工作内容,并满足系统的防雨、防风、隔热、防火、防锈等性能需求。

箱体尺寸:12192(L)*2438(W)*2896(H) 噪音要求:排风口水平1m处小于78dB或符合当地****的要求;
箱体隔声板及内饰面板>0.8mm镀锌3孔板100mm消声岩棉 进风顶箱隔声板及饰面板>0.8mm镀锌3孔板100mm消声岩棉 防音门双层

((2) 进排风降噪系统) 进排风降噪系统 排风消音箱>透风率65% 进风消音箱>透风率65% 进风电动百叶(含执行器):DC24V,可机械手动操作 排风电动百叶(含执行器):DC24V,可机械手动操作
百叶自动控制系统(电路控制、延时、角度控制):手/自动功能,连动机组打开及延时关闭

((3) 排烟降噪保温系统) 排烟降噪保温系统 消声器>40dB 排烟管规格碳钢 排烟管保温, >0.8mm铝皮,保温层50mm

((4) 油管路系统) 油管路系统1) 日用油箱1m³,5毫米厚优质钢板制作,设有通气孔、油位观察孔、排污孔、加油口,和油箱之间的接地电缆。另外油箱供油和回油区域应设有带孔隔板以减少热交换,油箱供

油管

端的位置

应在油箱底部50MM

以上,防止沉积油和水被吸入供油管;

部分机组油箱油位应高于发电机

组喷油嘴位置以防喷油嘴会回油启动困难,必须加做50公分油箱底座。2) 油位显示仪表需求规格及功能:
工作电源DC24V 四段式干接点(HH/H/L/LL) 输出4~20ma 输出Modbus

RTU485 油管规格碳钢(包含刷漆) 油箱间1个

((5) 尾气排放要求：) 尾气的排放格林曼黑度尾气的排放格林曼黑度 1, , 黑烟排放连续时间不得超过5分钟，相应的指标达到国家环保标准。尾气排放应符合国家《大气污染物综合排放标准》的要求及国家其它相关尾气排放标准尾气排放应符合国家《大气污染物综合排放标准》的要求及国家其它相关尾气排放标准。 发电机
组尾气经机组配套的一次消声器后，接入阻抗式二次消声器进行净化，再经过干式尾再经过干式尾气处理器处理后气处理器处理后排放,尾气消声量按50dB (A) 考虑。 发电机
组尾气烟气经尾气消声器处理后，使噪声降低，再经一组干式黑烟净化器干式黑烟净化器处理，使烟气达到格林曼 1级后，达标排放。

((6) 全自动液晶显示并机柜及双电源转换柜要求：) 全自动液晶显示并机柜及双电源转换柜要求：
发电机
组并机柜必须具有手动自动功能，自动调节负载，自动并网自动输出。 发电机
组并机柜必须具有手动自动功能，自动调节负载，自动并网自动输出。 双电源转换柜双电源转换柜5000A/4P全自动 (全自动 (ATS)转换柜转换柜,机械电气连锁，自投自复。