

温室水帘水帘墙什么材质的耐用

产品名称	温室水帘水帘墙什么材质的耐用
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

介绍水帘风机降温系统

系统的降温过程是在其核心“湿帘纸”内完成的。当室外热空气被风机抽吸进入布满冷却水的湿帘纸时，冷却水由液态转化成气态的水分子，吸收空气中大量的热能从而使空气温度迅速

水帘特点：

- 1、降温水帘厚度主要有10公分、15公分、20公分三种，我们采用150mm无异味降温材质。
- 2、我们使用150mm厚度的蒸发降温介质CELdek(特殊材质的蜂窝状过滤层，瑞典的高科技专利产品)能与水充分进行热量交换，因此降温效果可达到理想程度。
- 3、瑞典进口材质实际比国产的降温效果较好些，价格方面也相对要高一点；

4、坚定外框材质，降温水帘的外框材质主要有铝合金、不锈钢、铝合金材质有专用型材和铝板加工两种，专用型材品质优于铝板加工；不锈钢都是由板材加工成型，不锈钢外框需要鉴别不锈钢的真伪。

5、坚定水帘纸的质量，用手平放在水帘片上来回摸，硬度大的质量优于硬度小的。从颜色上分辨深色材质优于浅色材质。

6、而一些制造商为了蒙骗顾客，使用国产水帘充当进口材质销售，以致水帘使用寿命减短（正规水帘使用寿命5-10年）。