

# 潜江石南市政管道 PVC-U电线管

产品名称	潜江石南市政管道 PVC-U电线管
公司名称	潜江市石海建材商行
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	潜江市园林办事处潜阳西路45号新发农机市场1#房
联系电话	17763006497

## 产品详情

### 产品介绍

UPVC又称硬PVC或是PVCU它是氯乙烯单体经聚合反应而制成的无定形热塑性树脂加一定的添加剂(如稳定剂、润滑剂、填充剂等)组成。除了用添加剂外，还采用了与其它树脂进行共混改性的办法，使其具有明显的实用价值。这些树脂有CPVC、PE、ABS、EVA、MBS等。UPVC的熔体粘度高，流动性差，即使提高注射压力和熔体温度，流动性的变化也不大。另外，树脂的成型温度与热分解温度很接近，能够进行成型的温度范围很窄，是一种难于成型材料。

### 性能特点

1.绝缘性能好:宜化PVC电工套管绝缘性好、抗电流击穿电压高，能抵受25千伏电压而不被击穿，所以宜化PVC电工套管没有带电危险。

2.抗冲击能力强:宜化PVC电工套管能承受压力，可暗敷于混凝土内，不怕受压、冲击的破坏。

3.防火性能好:宜化PVC电工套管氧指数高，具有难燃性，离开火焰瞬间自熄灭。

4.防潮、耐酸碱:宜化PVC电工套管防潮不会象金属套管产生锈蚀，且耐酸、耐碱、耐油。

5.防虫鼠:宜化PVC电工套管不会发出虫鼠喜欢的气味，可避免虫鼠啃咬破坏。

6.易弯曲:管内只须插入一根弹簧,无需加热用手轻轻用力,即可进行弯曲。

7.连接方式:用宜化胶粘剂,直接将管与各种配件进行连接,便可完成各种布线要求。

## 安装说明

管材的剪切:使用专用剪刀或自备钢锯将PVC电线管截成使用所需长度,切口应平整、光滑,可用剪刀背进行倒角。

管材与管件连接:连接前后注意保持粘接面清洁。在管材插入端外表面和管件承插口内表面均匀涂上胶粘剂,约一分钟后用力将管材插入管件内固定,不要随意扭转,10分钟便可定型。

管材的弯曲:用本厂提供的相应规格弯管弹簧,插入管内,便可进行弯曲,弯管时须注意以下几点:

(1)须用本厂提供的相应规格的弹簧,且不可混淆规格型号,否则会引起弹簧与管材的损坏。

(2)弯曲时须慢慢进行,否则易损坏管材及弹簧。

(3)在弹簧未取出之前,不要用力使弯管回缩,以防损坏弹簧。

(4)当弹簧不容易取出时,可边逆时针转动弹簧边往外拉,弹簧外径收缩,便可取出。

(5)在0C以下天气施工,可用布将管材需弯曲处反复磨擦,以便其适当升温后再进行弯曲。

## 应用领域

自来水工程、电气工程、建筑工程、下水道工程、电信工程、凿井工程、盐水工程、天然气工程、化学工厂、制纸工程、酿造发酵工厂、电镀工厂、农业园地、矿场、养殖业、高速公路工程。