

进口齿形同步带 通仁自动化

产品名称	进口齿形同步带 通仁自动化
公司名称	武汉市通仁自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区汉西路101号B9栋19层5号-1室
联系电话	18062097206 18062097206

产品详情

武汉市通仁自动化有限公司同步带产品有：MXL/XL/L/H 梯形齿同步带、T5/T10 梯形齿同步带、S2M/S3M/S5M/S8M 圆弧齿同步带、P5M/P8M 圆弧齿同步带、2GT/3GT/5GT 高扭矩圆弧齿同步带、断开型同步带、接驳型同步带、输送型同步带、同步带金属紧固组件及配套同步带等。

产品种类多、规格齐全、价格低、交期快、品质优，欢迎新老客户来电订制。橡胶同步带的材料结构创新特有，较之传统的帆布传动带和三角带具有：拉力强、耐曲挠、效率高、噪音小、耐疲劳、耐磨性能良好、使用寿命长等优点。产品用途：适用于传动机构紧凑、使用线速高、速比大的场合。广泛应用于纺织、包装印刷、木工、电线电缆、食品、自动化设备等多个行业。

同步带储存：

1. 同步带和同步带轮应保持干净 不得沾有油和水。
2. 同步带安装时，应检查传动系统，传动轴与传动轮是否垂直，传动轴之间是否平行，传动同步轮是否在一个平面上，如果不是，应当校正。
3. 请勿沾染油脂或其他化学品于皮带上。
4. 皮带安装时工具或外力切勿直接施力于皮带上。
5. 同步带的使用温度范围为：-40 ° -120 ° C。
6. 储存期间应避免使皮带承受过大的重量而变形，防止机械损伤，进口齿形同步带，不得过于弯曲和挤压。
7. 在储存和运输期间，应避免阳光直射或雨雪浸淋，保持清洁，防止与酸碱油类等影响橡胶质量的物质

接触。

8. 贮存时库房温度宜保持在-15~40摄氏度之间 相对湿度宜保持在50%~80%之间。由于每个品牌工业皮带的性能和材料有所差别，因此在储存方式上，每种同步带还是有一些不同，但是万变不离其宗，希望对客户有一定帮助。

聚氨酯同步带的特性：

- 1.聚氨酯环型同步带是通过特殊模压过程生产的。
- 2.聚氨酯材料使皮带具有耐磨损及抗撕扯性能。
- 3.其中的钢丝芯增加皮带强度、抗拉力，使皮带具有良好的尺寸稳定性。
- 4.聚氨酯环型动力带公差小，可以保证厚度及长度的准确性。
- 5.以上各种特点使聚氨酯环型动力带具有较高的物理和化学稳定性。
- 6.聚氨酯无缝同步带适用于强度、精度高的传动系统。
- 7.聚氨酯钢丝同步齿形带采用进口耐磨聚氨酯和强度高的钢丝原材料，适用于低负载同步分级传动。

聚氨酯同步钢丝带规格：XL、L、H、S3M、S5M、S8M、T5、T10

进口齿形同步带-通仁自动化由武汉市通仁自动化科技有限公司提供。武汉市通仁自动化科技有限公司是从事“自动化标准零件,自动化直线运动零件,自动化传动零部件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：鲁经理。