

联轴器直销 黄石联轴器 武汉市通仁

产品名称	联轴器直销 黄石联轴器 武汉市通仁
公司名称	武汉市通仁自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区汉西路101号B9栋19层5号-1室
联系电话	18062097206 18062097206

产品详情

武汉通仁自动化提示联轴器安装注意事项：

- 1.安装联轴器时务必进行校准调整。
- 2.使用时的轴心偏差超出容许值时，联轴器可能会发生变形导致缩短使用寿命或损坏。
- 3.安装联轴器时，十字联轴器，请进行调整以确保轴心偏差处在本产品性能记载的容许值以下。
- 4.性能记载的轴心偏差容许值是指“径向”、“角向”、“轴向”、偏差中只发生一项时的情况。同时出现两种以上的轴心偏差时，黄石联轴器，响应的容许值分别减半。
- 5.偏差并不只有发生在设备装配，工作过程中的震动、热膨胀、轴承磨损等会引起偏差。因此，联轴器直销，为了延长联轴器的使用寿命，建议将轴心偏差设定为容许值的三分之一。
- 6.在将联轴器插入轴后再紧固锁紧螺栓。
- 7.紧固锁紧螺栓时，请使用扭矩扳手。
- 8.锁紧螺栓时请勿使用附件以外的螺栓。

联轴器（coplign）是连接不同机械之间传动轴的中间连接件，它由两个或两个以上的零件组成。

联轴器一般分为：弹性元件、挠性元件和摩擦型元件三大类。

弹性元件有橡胶、金属波纹管等；挠性材料有尼龙、聚四氟乙烯纤维毡等；摩擦型材料有各种固体润滑剂及液体润滑剂，如二硫化钼、石墨粉等。

联轴器的类型很多，按结构可分为整体式和组合式两种；按传递转矩的大小可分为主动型和从动型两类；按有无弹性元件又可分为无齿和有齿两种。

何为联轴器？

联轴器又称联轴节。用来将不同机构中的主动轴和从动轴牢固地联接起来一同旋转，并传递运动和扭矩的机械部件。有时也用以联接轴与其他零件（如齿轮、带轮等）。常由两半合成，分别用键或紧配合等联接，紧固在两轴端，再通过某种方式将两半联接起来。联轴器可兼有补偿两轴之间由于制造安装不精确、工作时的变形或热膨胀等原因所发生的偏移（包括轴向偏移、径向偏移、角偏移或综合偏移）；以及缓和冲击、吸振。

常用的联轴器大多已标准化或规格化，一般情况下只需要正确选择联轴器的类型、确定联轴器的型号及尺寸。必要时可对其易损的薄弱环节进行负荷能力的校核计算；转速高时还需验算其外缘的离心力和弹性元件的变形，进行平衡校验等

联轴器直销-黄石联轴器-武汉市通仁由武汉市通仁自动化科技有限公司提供。武汉市通仁自动化科技有限公司为客户提供“自动化标准零件,自动化直线运动零件,自动化传动零部件”等业务，公司拥有“通仁”等品牌，专注于工业制品等行业。，在武汉市硚口区汉西路101号B9栋19层5号-1室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：鲁经理。