

人造草坪厂家-人造草坪怎样才算合格？

产品名称	人造草坪厂家-人造草坪怎样才算合格？
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:运动场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

人造草坪表面平坦，色泽均匀一致，接缝平坦，无明显凹凸现象，草茎疏密、牵引力一致，草苗柔软舒适，富有弹性，有很好的安全性和抗践踏冲击性。草苗背胶要均匀厚实有良好的抗拉强度和撕裂强度。

各功能线、点位线宽度尺寸及定位准确，功能区大小符合标准。标志线应清晰，不反光，标志线可直接编织在草坪内，也可现场裁缝，粘接而成，在接缝处要铺垫强力胶带连接，不能直接粘地基面上。

两幅草皮接缝之间无明显间隙，粘结紧凑不开胶。填注的砂和胶粒表面洁净，充注饱满，无明显的高低差。人造运动草坪场地倾斜坡度为4‰-6‰，要有良好的排水性。

对各种功能线、点位线的标记颜色和尺寸均要符合国际足联规则的要求。误差不超过2公分。人造草坪填充物为两层;底层为石英砂，上层为橡胶粒，两层分开填注，不能混合。

人造草坪不允许场地地面出现任何诸如起拱、裂隙或脱胶、底布断裂等现象。以标准足球场进行测试，于一米高处落下，球的回弹要求达到40%，即足球从一米高位置自由落体，球反弹高度为40公分。国际足联规则的要求为三米直尺一公分。人造草坪在足球场地是有很严格的要求的。