

# 西平县发电机出租

产品名称	西平县发电机出租
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急发电备用电源
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

## 产品详情

### 安装柴油发电机组的根本要求

- 在指定位置装配设备及有关配件，并使其易于维修操作。
- 按照图纸所示或按照厂家的建议，供应为正确安装有关的装备所需的支承钢梁、吊架、支架、固定螺栓、隔震器等辅助配件。
- 须遵照由厂家所供应的施工指引进行有关设备和附件的安装作业，以确保有关机构能正常地运转。
- 向总承包单位提供具体资料（包括平面图、详图及装置示意图等），以供协调之用。

### 1、管道的测试

- 地下油管亦须待建筑师检查及测试合格后，才可进行覆盖。
- 所有油管及油缸接驳管须在建筑师监督下进行为期不少于24小时的2bar内气压测试。
- 在完成安装及测试工作后，须将油缸注满燃油，以供系统测试及初运行之用。

### 2、老款的康明斯发电机

组需采用混凝土做基本，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。机组与基本之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。

而现代的柴油发电机

不需要混凝土做基本，因为现代的柴油发电机组已经过改良，整个机组地面都是平的，并且都装有减震器，非常的方便。

### 3、柴油发电机

组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机

，则必须由专业人员进行中性接地，并配置防雷机构，严禁利用大电的接地机构进行中性点直接接地。与大电的双向开关必须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检修认可。

4、在室内使用，必须将排气管道通室外，管径必须与消音器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜超过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-10度，预防雨水注入；若排气管时垂直向上装配的，则必须加装防雨罩。

### 5、柴油发电机

组安装地的周围应保持清洁，预防在附近放置能发生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火机构。