

桥梁排水管A桥梁pvc排水管A桥梁塑料排水管施工

产品名称	桥梁排水管A桥梁pvc排水管A桥梁塑料排水管施工
公司名称	衡水百川路桥养护工程有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:百川 施工周期:根据现场情况 施工地点:全国
公司地址	河北省衡水市桃城区邓庄镇张单驼村
联系电话	19316080991

产品详情

桥梁排水A桥梁pvc排水管A桥梁塑料排水管施工

安装要求：1.锯管及坡口，锯管长度根据实测，并结合各连接管件的尺度逐层确定。锯管东西宜选用细齿锯、割刀和割管机等东西。断口应平整，断面处不得有任何变形。待粘接的插口部分可用中号板锉锉成15o~30o坡口。坡口长度一般不小于3mm，坡口厚度宜为管壁厚度的1/3~1/2。坡口完成后，应将残屑铲除洁净。

2.承插接口的保护，承插接口连接完后，应将挤出的胶粘剂用棉纱或干布蘸少量丙酮等清洁剂擦拭洁净。根据胶粘剂的功能和气候条件静至接口固化停止。冬天施工时固化时刻应适当延伸。泄水管主要承担雨水、高速公路排水的任务。铸铁泄水管是由高密度钢铁添加其它助剂而形成的外型钢铁管材，针对不同的排水要求，管孔的大小可为10mm×1mm-30mm×3mm，并且可以在360度、270度、180度、90度等范围内均匀分布，广泛用于公路、铁路路基、地铁工程、废弃物填埋场、隧道、绿化带、运动场及含水量偏高引起的边坡防护等排水领域,以及农业、园艺之地下灌溉、排水系统。它与软式透水管、塑料盲沟已成为我国土木工程建设(渗水、排水)中三大主要产品。