

# 玻璃工程安装 超峰玻璃有限公司

产品名称	玻璃工程安装 超峰玻璃有限公司
公司名称	武汉市超峰玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区谏家矶街朱家河村特1号
联系电话	13971115732 13971115732

## 产品详情

单片防火玻璃是一种由单层玻璃构成，采用特殊工艺，对玻璃进行化学和物理处理而达到相应耐火等级要求的特种玻璃。

产品特点：1.强度高：在同等厚度下，它的强度是浮法玻璃的数倍。2.耐火性强：在1000 火焰中能保持90分钟以上不炸裂，从而更有效地阻止火焰和烟雾的蔓延，有利于有足够的时间逃生和抢险救灾工作。3.耐候性高：适合各种自然环境使用，在太阳光长期照射下，不发生任何变化，几乎与普通玻璃一样的使用寿命。4.可加工性：

可加工成夹胶玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃、磨砂工艺图案的防火玻璃等。5.安装容易：安装方法简单，与普通玻璃接近。

钢质防火窗是指用钢材作框架在一定时间内能满足耐火稳定性、耐火完整性、耐绝热性的窗。1、窗框框架采用具有一定强度使其足以保障构件完整性和稳定性的钢框架或木框架。2、钢框架与压条可选用镀锌钢板或不锈钢板。3、钢、木框架内部的填充材料应采用不燃性材料。4、防火玻璃可选用不影响防火窗耐火性能试验合格的产品。玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%。5、框架与防火玻璃之间的密封材料应采用难燃材料，玻璃工程安装，火灾时能起到防火隔烟的作用。6、五金配件应为经检测合格的定型配套产品。

自国内单片防火玻璃批量生产以来，防火玻璃得到了更加广泛的应用，但使用时有几点必须注意：

1. 选用防火玻璃前，要先清楚由防火玻璃组成的防火构件的消防具体要求，是防火、隔热还是隔烟，耐火极限要求等。

2. 单片和复合灌注型防火玻璃不能象普通平板玻璃那样用玻璃刀切割，必须定尺加工，但复合型（干法）防火玻璃可以达到可切割的要求。

3. 选用防火玻璃组成防火构件时，除考虑玻璃的防火耐久性能外，其支承结构和各元素也必须满足耐火的需要。

玻璃工程安装-超峰玻璃有限公司(图)由武汉市超峰玻璃有限公司提供。武汉市超峰玻璃有限公司位于武汉市江岸区谏家矶街朱家河村特1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前超峰在建筑玻璃中享有良好的声誉。超峰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。超峰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。