

# 天津Alc实心轻质隔墙板 天津安固源

产品名称	天津Alc实心轻质隔墙板 天津安固源
公司名称	天津安固源建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园环外发展区景观路5号
联系电话	13612012985 13612012985

## 产品详情

100厚alc板的平均隔音量为40

alc板是一种由大量均匀、无连接的微孔组成的多孔材料，具有良好的隔声性能。100厚alc板的平均隔音量为40.8db，150alc板的平均隔音量为40.8db，150alc板的平均隔音量为45db。通常，单层均匀轻量隔壁面板的遮音量的变化可以根据建筑音响的“遮音量规则”来判断，遮音量与构件的每单位面积的分量成比例，每面密度加倍，遮音量就前进约4~5分贝。因此，面密度高的墙板比面密度低的墙板隔音作用好。但是，由于轻量隔壁的面密度受产品标准的限制，Alc实心轻质隔墙板设计，所以轻量隔壁板的隔音作用在双重或多重轻量隔壁板上进行。

ALC加气板结构接头怎么固定?

当前建筑行业的发展是日新月异的，很多和建筑有关的产品也得到了快速的发展。Alc加气板具有良好的物质特色，在认识的精心设计之下，可以充分发挥良好的性能，起到更好的效果。

ALC加气板的安装可分为水平和垂直，通常两端都可以固定。常用的固定方式有U型夹、管夹或钩栓，其中钩栓法需要焊接，属于钢结构工程范围。

结构接头怎么固定？有两种方法，一种是表面处理，另一种是接缝处理。板缝处理是在接缝处留10-20毫米的缝隙，跨度小于6米时用粘结砂浆加固；但在6m以上的情况下，Alc实心轻质隔墙板厂家，为防止温度等收缩变形，Alc实心轻质隔墙板安装，空隙处应填充发泡剂，有防火要求时需将发泡剂改为岩棉。

轻质墙体的整体新型建材不仅具备了传统建材功能，无需也建筑性能比传统的建材更好，而且也是一个轻质隔墙板可以被人们在市场上得到认可。

施工便捷：轻型隔墙板因为板的种类，存有好的科学研究安装方法，因此在施工现场无支撑力筋、无窗门架构安装加气块，解决了版块在施工现场的繁杂加工工艺，天津Alc实心轻质隔墙板，节省了成本费。轻型隔墙板便于铺装路线，施工左右板高3M，以工程建筑层高宽比3M为例子，大大的加速了工程进度，节省了人工成本，减少了施工周期时间。

天津Alc实心轻质隔墙板-天津安固源由天津安固源建筑工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津安固源建筑工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为装饰建材代理具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!