## 人造草坪生产厂家价格优

产品名称	人造草坪生产厂家价格优
公司名称	沧州市昌冠体育设施有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 产品类别:人造草坪 材质:PE
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

## 产品详情

人造草坪厂家,专业研发,服务于一体的企业,产品符合国家标准,质量好,价格优,欢迎咨询,河北昌冠,我们汇聚和优化了全部的技术资源,潜心于制造出符合环保标准的产品 人造草坪施工工艺,1.工程测量及放样2.粘结前的准备及粘贴工艺,3.石英砂铺砖工艺

1.工程测量及放样, , 检查验收基础工程,清除基础中的杂物,若有不平处,应及时修复、整平。施工铺设场所须确实清洁,所确保环境之清洁及施工品质。依设计图要求放样,执行测量及放样。 , 使用钢卷尺,测量周边设施是否符合运动场之尺寸,如有不合适处做修改。 ,铺面铺装,按图纸的线条长宽规格裁定球场线条,经自查粘好后的线条必须平直。将草皮依原始规格平铺,草皮之间需搭接3-8mm。将搭接的草皮用切割刀切割平齐,接缝应不大于3mm,切割区下铺放接缝布,在接合面上刷上接合胶,指触干燥后接合并敲击牢固。镶嵌球场场地白线。

2.粘接前的准备,须将需粘接的草皮底面、接缝布等清洁干净,且表面干燥无水分,环境温度应选在8以上,施工为宜,再者不宜在下雨和梅雨天气下施工,否则会导致粘接时间过长甚至引起不粘现象。

3.草坪粘贴工艺,具体施工过程 .涂胶,要求用刷子在其表面涂刷厚薄均匀,不可反复涂胶,否则会出现起泡现象,甚至跌落。底布涂上胶水,严格控制胶水的厚度,注意涂胶速度要适当,涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上。 .粘合,根据当时的温度、湿度、气压等条件的影响,合理控制晾置时间。一般涂胶后10-30分钟内,胶浆达到八九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢。切不可在粘合后来回移动被粘接的物体。 .加压,在粘合好后,清除其表面杂物,用专用的橡皮锤从粘接处向两边用力锤实,使其表面充分接触密实,粘接更牢固。 .固化,固化时间一般为三天,检测\*终强度一般为十天。因此,在固化期间需密切注意对其维护,避免过于暴晒、水浸和移动,以达到粘接的\*\*状态。

4.石英砂、橡胶颗粒铺装工艺,人造草坪场地铺装完成后,方可铺设石英砂及橡胶颗粒。铺撒时用人工一字形撒播。灌砂工艺:草苗内,用石英砂进行固定草苗,使草苗不倒伏,灌砂到草苗剩余高度1厘米以

内,在草苗表面铺撒橡胶颗粒,铺撒要均匀。草苗间不得灌注带棱的沙粒。防止运动员受伤害。石英砂之铺设,以积分法观念将施作面积分割成一平方公尺以下的小面积,然后将规范量25%的石英砂填入,石英砂之铺设需检查是否平整及充足,不足处需酌量添补。