

人造草坪生产厂家价格优

产品名称	人造草坪生产厂家价格优
公司名称	沧州市昌冠体育设施有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 产品类别:人造草坪 材质:PE
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

人造草坪厂家,专业研发,服务于一体的企业,产品符合国家标准,质量好,价格优,欢迎咨询,河北昌冠,我们汇聚和优化了全部的技术资源,潜心于制造出符合环保标准的产品 人造草坪施工工艺, 1.工程测量及放样 2.粘结前的准备及粘贴工艺 3.石英砂铺砖工艺

1.工程测量及放样, , 检查验收基础工程, 清除基础中的杂物, 若有不平处, 应及时修复、整平。施工铺设场所须确实清洁, 所确保环境之清洁及施工品质。依设计图要求放样, 执行测量及放样。 , 使用钢卷尺, 测量周边设施是否符合运动场之尺寸, 如有不合适处做修改。 , 铺面铺装, 按图纸的线条长宽规格裁定球场线条, 经自查粘好后的线条必须平直。将草皮依原始规格平铺, 草皮之间需搭接3-8mm。将搭接的草皮用切割刀切割平齐, 接缝应不大于3mm,切割区下铺放接缝布, 在接合面上刷上接合胶, 指触干燥后接合并敲击牢固。镶嵌球场场地白线。

2.粘接前的准备, 须将需粘接的草皮底面、接缝布等清洁干净, 且表面干燥无水分, 环境温度应选在8以上, 施工为宜, 再者不宜在下雨和梅雨天气下施工, 否则会导致粘接时间过长甚至引起不粘现象。

3.草坪粘贴工艺, 具体施工过程 .涂胶, 要求用刷子在其表面涂刷厚薄均匀, 不可反复涂胶, 否则会出现起泡现象, 甚至跌落。底布涂上胶水, 严格控制胶水的厚度, 注意涂胶速度要适当, 涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上。 .粘合, 根据当时的温度、湿度、气压等条件的影响, 合理控制晾置时间。一般涂胶后10-30分钟内, 胶浆达到八九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢。切不可在粘合后来回移动被粘接的物体。 .加压, 在粘合好后, 清除其表面杂物, 用专用的橡皮锤从粘接处向两边用力锤实, 使其表面充分接触密实, 粘接更牢固。 .固化, 固化时间一般为三天, 检测*终强度一般为十天。因此, 在固化期间需密切注意对其维护, 避免过于暴晒、水浸和移动, 以达到粘接的**状态。

4.石英砂、橡胶颗粒铺装工艺, 人造草坪场地铺装完成后, 方可铺设石英砂及橡胶颗粒。铺撒时用人工一字形撒播。灌砂工艺: 草苗内, 用石英砂进行固定草苗, 使草苗不倒伏, 灌砂到草苗剩余高度1厘米以

内，在草苗表面铺撒橡胶颗粒，铺撒要均匀。草苗间不得灌注带棱的沙粒。防止运动员受伤害。石英砂之铺设，以积分法观念将施作面积分割成一平方公尺以下的小面积，然后将规范量25%的石英砂填入，石英砂之铺设需检查是否平整及充足，不足处需酌量添补。