

# 防粘颗粒胶带

产品名称	防粘颗粒胶带
公司名称	上海汇特工业皮带有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海普陀区古浪路415弄（华盛工业园）7号3楼
联系电话	86-02162509688

## 产品详情

美国taconic0803德国tesa4863防粘胶带正面由特殊热固性树脂材料特制而成，此材料表面张力极低且表面为鸡皮状突起，以至产生良好的防粘效果；又因其有一定的厚度，即使经常磨损也不影响其防粘效果；其反面涂有特殊的压敏型胶粘剂具有极强的粘着性，能将胶带牢牢粘附在一般材料上，包括钢铁玻璃及较难粘的硅橡胶及各种材料；主要用途:粘贴于传递导向辊上,封缄胶带机导辊必用，双面胶涂布机的导辊上也要用，双面胶分切机的导辊上也要包裹上防粘防滑胶皮。还有一种平面的，用在对胶表面要求高的产品上，防粘胶带主要用在涂布机轮转、印刷机、印染机.胶带生产机械、纸尿裤生产机械等传动辊上。通常这些设备的某些传动辊要接触涂胶面、印刷面或印染面。未干燥的印刷面和印染面易沾污辊筒而影响产品表面图案。而涂布压敏胶的涂布机接触胶面传动辊一般采用金属表面拉毛刺触点小而防止胶面粘住;或大多采用表面包覆硅橡胶来解决防粘问题。金属表面拉毛刺或缠砂带减少接触面的做法，因效果差逐渐淘汰。而绝大多数的设备采用包覆硅橡胶来解决。采用硅橡胶包覆一是生产周期长，需要到厂里去加工然后经过表面研磨、二是成本费用高，加工1m长，15cm直径，表面包覆1.5c n的硅橡胶需1200-1800元，而表面缠绕防粘胶带需9.5m，市场价合人民币600-800元，降低费用近一半，如直接从我公司购买只需约500元.另外硅橡胶滚筒的表面易产生龟裂或划痕或与金属芯脱开后，又要停机重新外加工包覆，严重影响生产。连续生产的厂家就不得不准备两根同样的滚筒。防粘胶带包覆起来非常方便，严重磨损后即刻重新缠绕，即缠即用，轻松方便。更重要的一点是防粘效果大大的超过硅橡胶，使原来生产时经过滚筒产生的噪音及扯拉胶面的现象全部清除了。我们经销的防粘胶带规格为宽5cm长25m,是世界上最有名的品牌。如有需要,欢迎来电!13801885453 021-62509688宗先生