

武昌区发电机出租

产品名称	武昌区发电机出租
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急发电备用电源
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

产品详情

2、发电机

1) 发电机为同步交流发电机

。额定输出电压为10.5kV，频率为50Hz，额定转速1500rpm，额定功率因数为0.8（滞后），定子绕组接线方式为星型（中性点引出），

绝缘等级为F级。发电机

选用广州英格、柳州佳力、中车永济电机的发电机

等同品质品牌。电机励磁调压系统采用ABB或美国巴斯勒（苏州）等同品质品牌。

2) 励磁方式：无刷永磁励磁。

3) 发电机采用滚动轴承，油脂润滑。

4) 发电机内装:发电机差动保护及自动电压调节器（AVR）所需的电流互感器和电压互感器。

5) 超速能力： 120%

6) 效率： 95%

7) 发电机在额定工况条件下，从冷态到热态的电压变化应不超过额定电压的 $\pm 2\%$ ；

8) 发电机

须在25%

的三相不平衡负载

工况下承受在任一相再增加25%额定电阻性负载并保证柴油发电机组能正常工作。

9) 接地方式：电阻接地（接地电阻柜选用保定市安科，保定隆胜，北京安通尼等同品质品牌，由柴油发动柴油发电机组厂家配套）。

10) 通风方式：自通风或安装风扇冷却通风。

11) 发电机加热器：发电机

内装由恒温器控制的加热器，由控制屏的手动开关控制。当发电机运行时须将加热器切断。

并机系统

1) .控制器选用国外知名品牌（如英国深海微机智能模块、捷克科迈智能控制等）。

2) .具有手动/自动/远程柴油发电机组操作功能

3) .手动/自动柴油发电机组并机功能

4) .单机运行\主备运行\自动并机运行功能

5) .自动同期、无差负载分配功能、平滑负载转移等

6) .具有过压、欠压、过流、过载、逆功、过频保护功能

7) .调载方式：有功负荷分配、无功负荷分配。

8) .提供柴油发电机

组多次（1-60次

可设）自启动、高水温、低油压

、超速、低速、超频、高频、低发电机电压、高发电机

电压、过载等保护功能，可根据用户的需求

设定柴油发电机组故障保护的動作，提供声光报警，确保柴油发电机组运行安全。