

防水卷材施工 先声材料 淄博防水卷材

产品名称	防水卷材施工 先声材料 淄博防水卷材
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

改性沥青防水卷材的常温工法介绍：

改性沥青防水卷材在各种防水施工工程中都具有广泛的应用，改性沥青防水卷材的常温工法一般分为常温粘结工法和常温复合工法两类。下面主要为大家介绍一下改性沥青防水卷材的常温工法。

常温粘结工法就是不使用加热熔化的沥青，改性沥青防水卷材在厂家的生产阶段，其背面涂布自粘层，而现场施工时，只需要揭开隔离纸就可以进行正常的铺贴工作。

常温复合工法是指使用定形和不定形材料时不需要对改性沥青防水卷材进行加热、熔化作业而形成连续覆膜的工法。

热沥青加热复合工法是屋面卷材以加热熔融沥青，使其叠加在一起形成可靠防水层的做法，但是加热型工法施工时需用火，而常温复合工法施工不需要进行加热作业。

该产品施工时不用粘结剂，也不须加热烤至熔化，只须撕去隔离层，淄博防水卷材，即可牢固地粘结在基层上。施工方便且施工速度极快。具有橡胶的弹性，延伸率佳，很好地适应基层的变形和开裂。适用于工业与民用建筑的屋面、地下室、室内、市政工程和蓄水池、游泳池以及地铁隧道防水。还适用于木

结构和金属结构屋面的防水工程。特别适用于不宜动用明火的石油库、化工厂、纺织厂、粮库等防水工程。注意：不要把非暴露型的卷材用于暴露使用的环境，不要在冻结的基面上铺贴自粘卷材。自粘卷材的包装和隔离纸只能在铺贴前和铺贴时除去。

基层清理-涂刷基层处理剂-节点加强处理-定位、弹线铺设-自粘防水卷材-节点密封-工作面移交

具体铺设卷材时的做法：打开整卷卷材，用一根钢管插入成筒卷材中心的纸芯筒，然后由两人各持一端抬至待铺的起始端，并将卷材向前展出约500mm，由另一人掀剥次部分卷材的隔离纸，并将其卷到已用过的包装纸芯筒上。将以剥去隔离纸的卷材对准已弹好的基准线轻轻摆铺，再加以压实。

SBS防水卷材成品保护

(1)施工人员应穿软质胶底鞋，严禁穿带钉的硬底鞋。在施工过程中，防水卷材施工，严禁非本工序人员进入现场。

(2)防水上堆料放物，都应轻拿轻放，并加以方木铺垫。

(3)施工用的小推车腿均应做包扎处理，防水层如搭设临时架子，架子管下口应加以板材铺垫，防水卷材生产厂家，以防破坏防水层。

(4)防水层验收合格后，可直接在防水层上浇注细石混凝土或砂浆作刚性保护层，施工时必须防止施工机具如手推车或铁锹损坏防水层。

(5)施工中若有局部防水层破坏，应及时采取相应的补救措施，以确保防水层的质量。

防水卷材施工-先声材料(在线咨询)-淄博防水卷材由南京先声合成材料有限公司提供。南京先声合成材料有限公司是从事“聚氨酯防水涂料，改性沥青防水卷材等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邱总。