

# 汉南区发电机出租

产品名称	汉南区发电机出租
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急发电备用电源
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

## 产品详情

时常听康友说选好‘四油、两液’很重要，这‘四油、两液’究竟是什么，那么应该如何挑选呢？一般来说，柴油发电机上的“四油”指的是发电机润滑油、变速箱齿轮油、差速器齿轮油、柴油发电机燃油（柴油）。“两液”是发电机防冻液（冷却液）、尿素溶液。它们关乎着柴油发电机的性能，一定要做好选择！

### 柴油发电机“四油”

#### 1.发电机润滑油发电机

润滑油也就是我们常说的「机油」。它能对发电机

起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀等作用。机油使用时间久了容易累积杂质，如不及时更换，会导致发电机磨损。关于挑选机油，可根据发电机

说明书的要求进行选择，应选择多级油，同时要考虑到季节温度的因素。更应注意机油品质，严防假冒伪劣。2.变速箱齿轮油变速箱油，主要是保持排挡系统的清洁，并对传动装置起到润滑和延长寿命的作用。柴油发电机

齿轮油的挑选首先要了解车型与工作环境，根据极压性、黏度、黏温性能、抗氧化性、抗泡能力、抗腐蚀性等性能去选择合适的齿轮油。同时，变速箱和后桥齿轮的材质和结构不同，要分开选油。建议选择\*

\*齿轮油，购买时留意瓶身防伪验证码。3.差速器齿轮油差速器齿轮油与变速箱齿轮油从使用本质上来讲没有太大区别，差速器齿轮油\*重要的是要使用重负荷（GL-5）齿轮油，粘度要求更高。因为粘度太低的话会导致差速器和主减速器润滑不够、烧蚀，减速器盆角齿与角齿过度磨损、间隙过大、异响明显，严重的话会导致内部轴承全

部烧毁。4.柴油燃油的质量对车辆的性能、耐用性、发电机

寿命等有很大影响。柴油的标号是根据温度来划分，根据实验，在0℃时柴油流动性能变差，称为0号柴油。-10号，-35号，同样的测试标准以此类推。根据当地的最低气温合理选择柴油的标号，既不要过度节约也不要浪费，例如最低气温在5℃以上地区，就可以选择0号柴油。选择柴油时，一定要使用正规柴油，千万不能贪便宜加“私油”。

## 柴油发电机“两液”

### 1. 发电机防冻液

发电机防冻液，主要的作用是维持发电机

稳定在合适的工作温度。许多发电机

故障都是因为冷却系统出现问题。防冻液的选择要遵循“一高一低”，选择比最低气温再低10摄氏度的防冻液；其次要注意防冻液的沸点，选择沸点高一点的防冻液。除此之外，由于添加剂不同，不同品牌不同型号的防冻液不能混加。

### 2. 尿素溶液

尿素溶液的使用是为了减少柴油发电机

尾气中的氮氧化物。现阶段我国使用的是32.5%浓度的尿素水溶液。挑选尿素时一定要选择正规渠道品牌产品。