XBD立式多级消防泵

产品名称	XBD立式多级消防泵
公司名称	上海山川泵业制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业区佘北公路1501号
联系电话	13816179925

产品详情

XBD型新一代冲压立式多级消防泵

产品概述　XBD型新一代冲压立式多级消防泵是我公司根据市场的要求，按国家新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和验试方法》标准而开发的中低压消防泵产品。产品经国家消防装备质量监督检测中心测试，各项性能指标全部达到标准要求，并通过上海市新产品鉴定，获上海市消防产品认可证书。该产品已达到了国内同类产品水平。　本系列产品主要用于工矿企业、工程建设、高楼大厦等固定消防系统中的消防栓灭火、自动喷淋灭火等消防系统，可供输送80℃以下不含固体颗粒的清水及化学性质类似于水的介质，又可用于生活、生产共用给水系统及建筑、市政给排水等。　XBD型新一代冲压消防泵分为立式单级泵和立式多级泵，单级泵和多级泵系列均采用机械密封。　该系列产品具有如下特点：1、产品材料上的环保。叶轮、导叶采用镀不锈钢，而泵轴、筒体零部件采用不锈钢材料。外观上给人清新明亮的感觉。2、能源效率上的环保。产品通过全新模型优化，采用不锈钢焊接叶轮，流道光滑平整，水力效果较铸造叶轮**15%。因铸造无法控制其模具表面质量误差及铸造材料收缩率的变化，从而根本无法实现如焊接叶轮及导叶的高效，可以肯定焊接叶轮及导叶将是水泵本身效率的方式，成为高效水泵的主流，降低能耗的环保产品。3、工艺上的环保。因叶轮、导叶等关键件的生产过程无铸造工艺及车削加工，无论从材料的有效利用及工作环境都有彻底的改造。整个生产现场如实验室一样窗明几亮，毫无尘物铁屑之苦，为工人创造了全面健康的环保式工作空间。 产品特点1、该系列泵采用冲压叶轮、冲压导叶取代原来的铸造叶轮及导叶，使泵的性能大大**，而且水力模型采用计算机辅助设计，泵的性能更加优良，效率高。2、机械密封可彻底杜绝泵的泄漏及因泄漏造成的泵性能下降的缺点和对外部环境的污染。3、拉杆式结构使泵体底座、电机支架成为一体，稳定性好。4、管道式进出水结构设计，便于地面管道的铺设，方便施工。5、水润滑橡胶轴承耐磨性好，使用周期长。 工作条件转速：　　1450 r/min液体：
清洁水或理化性能类似于水的液体。泵送液体温度：　≤85℃**范围：≤280m3/h扬程范围：　　≤210m工作压力：　2.5MPa（含进口压力）