

佛山保鲜冷库 德宝制冷配件销售 白菜保鲜冷库

产品名称	佛山保鲜冷库 德宝制冷配件销售 白菜保鲜冷库
公司名称	深圳市德宝制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区东门街道人民北路2192号宿舍楼102号
联系电话	18925267191 18925267191

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市德宝制冷设备有限公司

4、保温材料

冷库保温材料也是影响冷库造价的因素之一。冷库保温材料有两种，一种是聚氨酯保温板，这种保温板耐用，保温效果好，还有一种泡沫板，它的优点是价格便宜但隔热保温性能差如果年限久了就很容易变形，安装保鲜冷库多少钱，所以一般只能用于0度以上的冷库。因此，保温材料的质量将直接影响冷库建设的成本。

常见的保温材料有：软瓷保温、硅酸铝保温、酚醛泡沫材料、膨胀玻化微珠、胶粉聚苯颗粒、挤塑板、聚苯板、橡塑保温材料、松散保温材料（玻璃棉保温、岩棉保温毡、）、多孔保温材料（发泡水泥）。

5、冷库储藏温度和冷库库房利用率

不同的果蔬储藏温度不同，每种果蔬也都有适合其储藏的温度范围。在不影响果蔬品质的情况下，节能冷库应选用较高的储藏温度。冷库库温高了，制冷系统的蒸发温度也相应的提高，制冷机的制冷量就会有所提高，循环效率也当然的提高了。提高冷库库温更重要的是还可以减少通过库体向外的传热量。节能冷库库房利用率是果蔬实占容积与库房有效容积的比值。对于微型冷库的容积利用率一般不低于0.3，当然也不能太高，否则出现降温困难。对于所要储藏的果蔬的容积变化较大时，应分隔成两个或更多的

冷库冷藏间。另外要选择合理的储藏周期，佛山保鲜冷库，这对冷库的节能是不言而喻的。

自动检测控制系统

气调库内检测控制系统的主要作用为：对气调库内的温度、湿度、O₂、CO₂气体进行实时检查测量和显示，以确定是否符合气调技术指标要求，并进行自动(人工)调节，使之处于气调参数状态。在自动化程度较高的现代气调库中，一般采用自动检测控制设备，做果蔬保鲜冷库，它由(温度、湿度、O₂、CO₂)传感器、控制器、计算机及取样管、阀等组成，整个系统全部由一台中央控制计算机实现远距离实时监控，既可以获取各个分库内的O₂、CO₂、温度、湿度数据，显示运行曲线，自动打印记录和启动或关闭各系统，同时还能根据库内物料情况随时改变控制参数。中央控制计算机采用Windows界面，使用操作人员可以方便直观地获取各方面的信息。