

## 镇江京口幼儿园EPDM场地\*\*\*\*

产品名称	镇江京口幼儿园EPDM场地****
公司名称	上海同美体育设施有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	地坪:塑胶地垫 球场:塑胶篮球场 跑道:塑胶地坪
公司地址	上海市青浦区华新镇华支路1668号
联系电话	15021585980

## 产品详情

镇江京口幼儿园EPDM场地\*\*\*\*上海同美体育场地设施 专营店橡胶跑道、塑胶跑道施工、塑料田径运动场、室内室外球场、硅PU篮球场、塑胶网球场、塑胶篮球场、塑料排球场地、塑料羽毛球场地、丙烯酸球场、人工草坪足球场地、彩色混凝土，水磨石地面，彩色陶瓷颗粒防滑路面，地坪漆，PVC地板胶，拼装地板，沥青改色地面，园林景观人工草坪等各种各样人工草坪场所铺设、健身运动场地围网。灯光效果服务设施，幼儿园室外体育场绘彩塑料地面装修、幼儿园室外体育场人工草坪铺设、木质地板篮球场、人工草坪足球场、橡胶地砖、悬浮拼装地板、房间内PVC地板等各种赛事个练习活动场所。大豆蛋白质塑料\*早见于1913年法国和英国专利。年，汽车巨子亨利福特也曾进行过以大豆为原料制备塑料材料的尝试。世纪5年代开始，石油化工技术的巨大进步使人工合成的塑料材料控制了市场。进入2世纪9年代，人们的环保意识和资源意识日益增强，这种来自市场需求的强大驱动力使利用大豆蛋白质等生物高分子研制可生物降解绿色塑料的研究报导活跃起来。J.Jane等研究了pH值、湿气含量、模压温度、交联剂和纤维素填料对模压大豆塑料力学性能和物理性能的影响；大豆蛋白塑料的形貌和力学性能；多醇作为增塑剂对模压大豆蛋白塑料的力学性能的影响；Otaigbe等研究了聚磷酸盐作为填料对大豆蛋白质塑料的吸水性和力学性能的影响；XiuzhiSusanSun等人研究了7S、11S大豆球蛋白和它们的共混物制得的模压大豆蛋白塑料的性能，并研究了一种对大豆蛋白质塑料的处理工序及处理后样品的力学性能。

所有新建塑胶篮球球场均应符合篮联要求：长28米，宽15米。天花板或障碍物的高度至少应为7米。

长边的界线称边线，短边的界线称端线。球场上各线都必须十分清晰，线宽均为0.05米(5厘米)。

丙烯酸篮球场材料色泽鲜艳，有多种颜色可供选择。适用于各种气候环境，耐紫外线照射，颜色持久不褪。篮球场施工后正常情况下，寿命在3-8年或者更长，坚实耐用，具体寿命跟基础质量有关。丙烯酸材料做的篮球场可以在原来面层上面重涂翻新，而且不会出现脱落现象。后期维护保养方便且简单，以压力喷水清洗地面即可使球场保持光洁如新。2、EPDM塑胶篮球场，底层由聚氨酯黏合剂按控制比例混合特殊胶粒后，经由专业施工机械控制厚度铺设，具有施工方便，对基础适应能力强，不容易起皮、起泡等优点。

塑胶篮球场，适合普通运动鞋、训练鞋、橡胶帆布鞋或软橡胶鞋。(2)

塑胶篮球场上禁止一切车辆行驶，塑胶篮球场上避免机械剧烈冲击和摩擦。

(3) 塑胶篮球场边缘应加保护，不得任意剥动，如发现损坏应及时修补。(4)

避免接触有机溶剂、化学物品。(5)

保持清洁，可以用水冲洗，粘上油污可用10%氨水或洗涤剂擦洗干净。(6)

禁止吸烟乱投烟蒂、口香糖或含糖饮料。由有机硅改性聚氨酯材料作为涂料，分多层（底涂、弹性层、加强层、面层）涂刮而成的新型塑胶球场；具上硬下弹结构特征，属于一种健康型专业弹性合成球场地面系统。

[宝应硅pu球场追求品质](#)