

双光谱重载云台摄像机

产品名称	双光谱重载云台摄像机
公司名称	深圳华瑞通科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:华瑞通 型号:HRC-P6500 通信方式:RS-422/RS-485
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处清湖社区清祥路清湖科技园C栋13楼1314-1315室
联系电话	0755-86518800 13538144380

产品详情

产品介绍

HRC-P6500系列双光谱智能预警监控云台一体化摄像机是我司经过多年在夜视监控领域的技术积累和大量的调查实验，专为远距离昼夜监控领域设计的产品，完全满足24小时全天候的监视要求。该产品采用一体化高度集成设计，集成360度全方位重载变速云台、高性能红外热成像模组和可见光摄像机模组、内置热成像与可见光联动控制模块、智能视频分析、数据采集及网管系统。可见光摄像机在白天输出全彩色图像，热成像组件可24小时进行图像处理 and 测温运算，实现3km—30km以上昼夜全天候日夜监控。整机具有IP67防护等级，结构坚固并全密封，表面抗氧化防盐雾喷涂。抗飓风，可在风速每小时150公里下正常工作。远程除霜防雾化功能，防水和耐高低温特性良好，可以无视各种恶劣环境全天候工作。

产品特点

- 1.可见光、热感应双通道成像输出，昼夜互补，24小时不间断监控。
- 2.大倍数可见光电动变焦镜头，实现目标远摄的需要，具有自动聚焦、透雾、感红外等功能。
- 3.可见光镜头、热成像镜头及可见光和热成像的分辨率可根据监测距离的远近不同进行

灵活搭配。

4. 内置智能探测识别预警模块（烟火识别模块），提高烟火识别准确率。
5. 环境适应性强，利用远红外特性，即使全黑、雨、雪、雾、烟尘环境都可以有效成像。
6. IP双控，热成像摄像机和可见光摄像机均可以对云台、镜头独立控制，互不影响。
7. 烟火识别双模式，采用可见光与热成像双模式识别，业界首创，提升准确率。
8. 内置角度回传，角度回传网络输出，通过网络读取角度信息，可结合 GIS 系统二次开发目标定位功能，定位精度高
9. 单路网络接口通讯，含视频、方位回传数据、PTZ 控制、告警数据传输。
9. 单路网络接口通讯，含视频、方位回传数据、PTZ 控制、告警数据传输。
10. 整机具有 IP67 防护等级，结构坚固并全密封，表面抗氧化防盐雾喷涂
11. 无人值守，自动扫描、预置巡航等功能
12. 一体化产品，模块化结构，方便安装维护，国家专利产品
12. 具有慢启动及过热、过流、过压等多重保护功能
14. 智能温控系统、防水、散热设计，保证设备长期稳定工作