

餐饮厨房油水分离器

产品名称	餐饮厨房油水分离器
公司名称	上海山川泵业制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业区佘北公路1501号
联系电话	13816179925

产品详情

产品概述

SCGYQP型油水分离器是我公司自主研发的产品。该产品广泛适用于星级宾馆、大型商场地下餐饮、酒店等对油水分离精度要求高、环保性好的场所。设备配置了加热装置和气浮装置，通过自带的可视化智能控制系统，对各个功能进行设置，保证了油水分离的效率及质量。

该设备配置了**的除渣装置，并配置除渣桶，在设备运行期间也可通过排渣阀将残渣排入桶内，不影响设备正常运行。

相比普通型设备（HBGY-P型），增强了对油泥及浮油收集的功能，可通过设备自带的阀门，排放浮油及油泥，大大方便了日常的维护工作。

该产品是一款全新的环保型设备，亦可根据用户需求进行定制，满足不同用户的实际需求，为广大用户创造良好的生活氛围。

产品特点

- 原理：采用两级分离原理，先除渣再分离油脂，使得油、水、浮渣及油泥分离更彻底；
- 设计：箱体为全密闭结构，保证无臭味外溢，环保性能好。设备进、出水口方向、结构、箱体尺寸等可根据现场情况进行特殊定制；
- 材质：设备箱体、管路及阀门均采用304不锈钢材质，防腐性能好，外形美观；
- 除渣装置：利用沉淀及阻隔的原理，将大块残渣及浮渣与污水分离，无需机械格栅，维护时通过排渣阀即可将残渣排入除渣桶，无需开盖清理残渣，保证无臭味外溢；
- 油水分离：有效的分离空间保证了污水有足够的分离时间，使得油水分离更加彻底，密闭式结构，预留通气孔，无臭味外溢；

- 加温装置：为保证被分离油脂处于流动状态，设备配置了加温系统，并采用自动温感装置，可通过控制箱进行温度设定，省时、省力、省电，操作方便；
- 气浮装置：可使箱体内产生微气泡，与油滴形成油气颗粒，加大与水的密度差，提高油水分离效率；
- 收油装置：可选配自动收油功能，当收油桶内的油位达到限定高度时自动发出声光报警，减少了设备维护频率；
- 油泥排放：箱体底部的锥形结构，可自动聚积油泥，通过排泥阀即可轻松将油泥排放到油泥桶内，维护方便；
- 控制系统：采用PLC可编程控制器，通过程序控制设备运行，并配有报警、运行指示等功能，可视化操作界面使设备操作更便捷，可预留远程监控信号，接入设备监控室；
- 运行成本：设备操作简单，维护方便，使用寿命长，无易损件。

适用条件

用于餐饮、医院、学校等公共餐饮机构及食品加工等场所的油水分离处理设备。