

# 1-2mm球形稀土瓷砂滤料生产厂家

产品名称	1-2mm球形稀土瓷砂滤料生产厂家
公司名称	巩义市夹津口正大给水材料厂
价格	1960.00/吨
规格参数	
公司地址	巩义市夹津口镇
联系电话	86-37164356810 13603827630

## 产品详情

稀土瓷砂滤料是一种机械强度高、磨损率低、比表面积大、孔隙率高，接近于球状的灰白色滤料，是适宜于去除污水中胶体杂质的新型产品，我厂广泛吸收了国内陶瓷滤料的生产经验，并经过陶瓷研究所专家的指导，反复配方试验，多次调整生产流程和烧成温度，研制出具有先进水平的水处理介质瓷砂。

巩义市夹津口正大给水材料厂生产的稀土瓷砂滤料选用本地优质高岭土做原料，掺合一定量的成孔剂、粘结剂，经过炼泥、成型、干燥、烧成等工艺，粒度一般在0.5~32mm之间的多种规格，多用于机械过滤器、滤池滤料，能减少反冲洗量，增加接触面积和过滤表面积，特别是扩大吸附面积，提高滤池的截污能力，提高产水量和出水量，经化验各项物理化学性能均优于其它滤料，主要用于电力、化工石油、供排水的净化水处理。

巩义市夹津口正大给水材料厂专业生产稀土瓷砂滤料，稀土瓷砂滤料优点是扩大吸附面积，提高截污能力，对含有胶体杂质的污水处理效果更好。减少反冲洗量，各项技术指标经化验，均达到该行业标准。巩义市夹津口正大给水材料厂生产的稀土瓷砂滤料参照国内外对陶瓷滤料科研应用的经验，并经同济大学、湖南大学、中南给排水研究设计院、湖北省环科所等专家的指导，经过数10年的探索，并研制开发了具有同行业先进水平的水处理专用的稀土瓷砂滤料。

巩义市夹津口正大给水材料厂生产的稀土瓷砂滤料具有稳定的物理化学性能，耐磨损、耐腐蚀、耐高温，比表面积大，截污能力强，吸附性能好，颗粒均匀，比值适当，使用寿命长达15年以上，解决了天然滤料比重单一，易破碎泥化产生二氧化硅、有机碳后遗的二次污染问题。广泛用于单层滤料、多层滤料、机械过滤器中做过滤介质，处理各种工业污水、工业用水、城市自来水、城市污水、纯水、软水，也可作为生物滤料处理有机污水。正大稀土瓷砂由于添加了含有耐腐蚀性的镧系和铈元素的稀土，除具有瓷砂是性能外，抗腐蚀性能进一步增强。

稀土瓷砂滤料是一种机械强度高、磨损率低、比表面积大、孔隙率高，接近于球状的灰白色滤料，是适宜于去除污水中胶体杂质的新型产品。

正大稀土瓷砂滤料选用本地优质高岭土做原料，掺合一定量的成孔剂、粘结剂，经过炼泥、成型、干燥、烧成等工艺，粒度一般在0.5~32mm之间的多种规格，多用于机械过滤器、滤池滤料，能减少反冲洗量，增加接触面积和过滤表面积，特别是扩大吸附面积，提高滤池的截污能力，提高产水量和出水

量，经化验各项物理化学性能均优于其它滤料，主要用于电力、化工石油、供排水的净化水处理。

产品优点：1) 稀土瓷砂滤料具有耐腐蚀，抗氧化；化学性能稳定、过滤阻力小、滤液清、效果好，使用寿命长等优点。2)用于二次循环水处理过滤，过滤水头损失小，再生周期长，再生简易方便，不易阻塞，可达到最佳效益。

3)用于化学法处理的废水过滤，重金属去除率达90%以上，悬浮物去除率达100%，浊度去除率90%。  
主要用途: 稀土瓷砂滤料广泛用于单层滤池、多层滤池、机械过滤器中做过滤中做过滤介质，处理各种工业污水、工业用水、城市自来水、城市污水、纯水、软水，也可作为生物滤料处理有机污水。还可用于过滤式除尘器做滤料处理各种工业粉尘、锅炉烟尘。常用规格：0.5-1mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm

主要特点: 1. 颗粒圆、均匀、表面粗糙、多微孔、内部孔隙发达，比表面积大，从而生物菌附着能力强，繁殖快、挂膜效率高，低温低浊条件下去除氨氮效果达到国内先进水平，工作周期长，周期产水量大，一般为500-1000m<sup>3</sup>/m。2.堆积比重轻，强度大，从而反冲洗能耗低，水头损失小，清洁料水头损失仅为150mm/m。3.截污能力强，一般位9-13kg/m。

请来电咨询我们，我们的联系方式是：0371-69596603 传真：0371-64356810 联系人：孙先生 手机: 15237133910 邮箱：[hnzhengda888@126.com](mailto:hnzhengda888@126.com)