

# 15KW三缸车载柴油发电机TO18000ET-K

产品名称	15KW三缸车载柴油发电机TO18000ET-K
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	电压:三相 频率:50HZ 品牌:大泽动力
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

15KW三缸车载柴油发电机TO18000ET-K 具有技术经济指标先进、结构紧凑、启动迅速、易于操作、维修方便、能适应工作恶劣环境条件下作业等优点，广泛用于石油、矿山等。对于环境要求的场合下，全自动发电机双电源自动转换装置（ATS）是的，ATS可以在无人操作的情况下实现主电源（即市电）和应急电源（即发电机组）之间的切换。当主电源断电或电压低于正常电压时，ATS自动将在0-10秒（可调节）内启动应急发电机组，然后将负载备用一台发电机。这样一来不仅能使您的生活不受停电的干扰，还能让您的家用电器使用寿命更长。是一种发电设备，系指以等为燃料，以机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。

发电机组属非连续运行发电设备，若连续运行过12h，其输出功率将低于额定功率约90%。尽管发电机组的功率较低，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。同时这种小型的发电机组也可以作为小型的移动电站使用，成为很多企业的后备电源使用。

型号：TO18000ET-K

### 发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

发动机参数

发动机型号：YOTO2200

冷却方式：水冷却

额定转速：1500r/min

缸体结构：直喷、三缸、直列、水冷发动机

燃烧系统：直喷式

进气方式：涡轮增压

绝缘等级：H级

自动调压：具有

调速方式：机械调速

油箱容量：50L

整机参数

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器油耗：206g/kw.h

工作时间：8-12H

噪音水平：68-75db（7M）

机器重量：550/690KG

外形尺寸：1200\*700\*820mm

新静音发电机或封存的静音发电机经磨合运转后（初的50小时），需进行以下维护工作：清洁或更换空滤，更换发动机润滑油，更换或洗净润滑油滤器的滤芯，重新上紧各部分螺栓和螺冒，新静音发电机应尽量避免突然增加负载或高速运转，尽可能使用推荐使用的润滑油，不同牌号的润滑油不要混合使用，润滑油中含有各种添加剂，不同牌号的润滑油混合后会使润滑性能下降，导致运动部件的异常磨损。往

燃油箱内注油时，注油口应有滤器，放上滤布；燃油先要在油箱内静置24以上，使水和杂质沉淀后使用；平时应经常打开日用油箱的排泄塞头排出底部的水和沉积物。定期检修和有计划的保养是延长发动机使用寿命的关键所在，检修周期和检修项目要根据用途、使用做和燃油、润滑油的性状作适当调整，必要时要提前进行检修，尽可能由专业的技术人员来完成定期的检修和维护。

为满足宽广客户的不一样需求，并且可根据您的需求，为世界各地的工厂工地做出活泼的贡献，得到了宽广客户出色的口碑。国民经济各部门都往高速化、自动化方向展开，对发电机供电质量的恳求也越来越高。励磁系统功用的好坏和工作的可靠性，直接影响发电机系统的供电质量及其工作的可靠性和安稳性。发电机在正常工作情况下，负载老是不不断的改变着。而不一样容量的负载，以及负载的不一样功率因数，对发电机励磁磁场的作用是不一样的，对发电机的内部阻抗压降的作用也是不一样的。确保运作选用静音防震计划新一抢先的变频技术,排放低，符合环保恳求常见故障的处理（电器部分）。