

# 资阳高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 资阳高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸   |
| 公司名称 | 广州灵洁环境科技有限公司                          |
| 价格   | 280.00/件                              |
| 规格参数 | 规格:四件套<br>过滤器:320*320*90<br>材质:优质冷板烤漆 |
| 公司地址 | 广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)           |
| 联系电话 | 020-84550045 13418021331              |

## 产品详情

### 4. “灵洁”牌无隔板高效送风口特点：

主要用于净化空调系统及局部净化设备的末端过滤，以过滤大气中的 0.1~0.5 μm 颗粒灰尘。其过滤效率 99.99%、99.999% @ 0.5 μm、99.999% @ 0.1 μm（钠焰法）及以上效率或欧洲标准H13、H14、U15 及以上效率。外框为：夹层木板、镀锌板、铝型材、不锈钢板；滤料为：玻璃纤维材料。此结构形式的高效送风口，滤料做成多褶式，形成通风气流通道，增加了滤料面积和送风量，降低了送风的阻力；具有结构紧凑、阻力低，容尘量大，风速均匀性好，通用性强、安装方便等优点。

### 5. “灵洁”牌无隔板高效送风口使用注意事项：

定期检查高效送风口进风面有无杂物堵塞情况、滤料表面有无破损；如有物品堵塞表面，则应清除；滤料表面破损严重，则必须进行堵漏；如表面破损处无法补漏，则必须更换新的高效送风口；高效空气高效送风口安装时，要保证与框体的压边处密封性良好，以防止风量泄露；不可用重物去撞击高效送风口的表面，不可用力去拉高效送风口的滤料表面；安装时，应使高效送风口四周边框处压力均匀；必须保证高效送风口有F8效率以上的高效送风口做为预过滤，以保护高效送风口。

详情咨询广州灵洁净化梁经理

来源：[高效送风口](#)      [医院手术室高效送风口](#)