

盐城高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	盐城高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

对于小型的净化设备,如洁净工作台、风淋室、层流罩等,由于处理的风量小,一般新风进风面采用粗效高效送风口或中效高效送风口,送风末端必须选用高效送风口或超高效送风口;

1.当已知整个净化系统的空气处理风量时,可根据所选高效送风口的额定风量,确定所需高效送风口的个数。

2.对于小型的净化设备,如洁净工作台、风淋室、层流罩等,由于处理的风量小,一般新风进风面采用粗效高效送风口或中效高效送风口,送风末端必须选用高效送风口或超高效送风口;

3.对于净化空调系统中“灵洁”牌空气高效送风口的选用与配置,一般根据洁净室的空气洁净度级别和生产工艺的特殊要求,进行合理化选用与配置。

A.对于1000---10万级的洁净室净化系统,通常采用三级空气过滤形式,即粗效、中效和高效送风口;粗效、中效一般放在空气处理装置中,且将中效高效送风口放在正压段,亚高效或高效送风口一般位于净化空调系统的末端。

B.对于100---1000级的净化空调系统,通常在新风处理装置中设置粗效、中效、亚高效送风口,在洁净室循环风系统中,还要设置“灵洁”牌高效送风口或超高效送风口;一般地高效送风口位于净化空调系统

的末端,即位于洁净室的顶棚上;对于超高效送风口,则必须设在净化空调系统的末端,以确保所需的空气洁净度级别要求。

详情咨询广州灵洁净化梁经理

来源：[高效送风口](#) [医院手术室高效送风口](#)